

# Purenit®

## Domaines d'application

Le Purenit est un matériau fonctionnel à haute capacité d'isolation thermique à base de mousse de polyuréthane dure, facile à coller et insensible à l'humidité.

Utilisation	Produit															
	Mirapur 9110	Mirapur 9130	Mirapur 9160	Mirapur 9512	Mirapur 9514	Mirapur 9515	Mirapur 9520	Miracol 6260	Miracol 6360	Miracol 19C22	Miracol 8F1	Miranit 8020	Glukon pro wmc / Glukon prime	Placol 4506	Placol 4507	Miratherm 5187/5188
Purenit revêtu de Purenit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓				✓	
Purenit revêtu de HPL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
Purenit revêtu d'aluminium brut										✓		✓	✓			
Purenit revêtu de placage								✓	✓		✓			✓		
Collages de chants ABS et PVC										✓						✓
Collages de chants plaqués									✓		✓				✓	✓
Collages de chants en bois massif	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓				✓	✓
Temps ouvert 8 Minutes								✓	✓	✓	✓		✓			
Temps ouvert 10 Minutes	✓			✓												
Temps ouvert 20 Minutes					✓							✓		✓		
Temps ouvert 25 Minutes						✓									✓	
Temps ouvert 30 Minutes		✓														
Temps ouvert 60 Minutes			✓				✓									
Prétraitement avec Primer 4345																✓
Temps de pression doublé	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓
Temps de stockage ultérieur doublé	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Les données d'application des colles sont mentionnées dans nos fiches techniques.

## Mode d'emploi

Surfaces de collage	Les surfaces de collage doivent être poncées, planes, propres, exemptes de poussière et de graisse.
Primer 4345	Traiter les chants au préalable avec Miratherm Primer 4345. Le primer ne doit pas sécher sur les surfaces visibles.
Stockage ultérieur	Lors du collage avec des colles à base d'eau, le temps de stockage ultérieur devrait être doublé pour assurer l'évaporation. Ce qui peut provoquer la formation de bulles lors du passage à chaud (Kürschner). Les pièces plaquées devraient être séchées à l'air sur tout le pourtour après le pressage.
Construction	Une éventuelle contraction ou dilatation du bois, ainsi que la résistance à l'eau de la colle, devraient être prises en compte dans la construction. Vous trouverez des informations plus détaillées dans les fiches techniques.
Purenit	Respecter en tous les cas les fiches techniques et les prescriptions de Purenit.

## Purenit®

Avec nous, vous êtes bien conseillé.

Nos collaborateurs au service extérieur dans votre région :



**Joël Zürcher**

Suisse romande, Tessin, Alsace (F)  
Natel +41 79 677 87 55  
E-mail joel.zuercher@gyso.ch



**Daniel Waldner**

Suisse orientale  
NPA (CH) dès 7000  
Natel +41 79 677 30 82  
E-Mail daniel.waldner@gyso.ch



**Ivo Messerli**

Mittelland, Zentralschweiz, Nordschweiz  
PLZ (CH) jusqu'à 6499  
Natel +41 79 677 30 83  
E-Mail ivo.messerli@gyso.ch

**Remarques**

Ces informations correspondent au stade actuel de la technique et doivent uniquement conseiller. Leur contenu est sans valeur juridique, et une prestation de garantie n'existe pas en cas d'application. Seule est valable, en tous les cas, la dernière édition de cette fiche technique.

La responsabilité de l'application et de l'observation des recommandations y relatives incombe exclusivement à l'utilisateur. En raison de la diversité des matériaux et des méthodes de travail, il faut procéder à ses propres essais avant l'utilisation. Conditionnées par l'avancée technologique et le perfectionnement technique, des modifications du produit peuvent survenir. Ce produit n'est destiné qu'à des utilisateurs expérimentés.