

GYSO-Trennwandband

Trennbänder

Produkt

Elastisches PE-Schaumstoffband zur akustischen Abdichtung von Trennwänden, selbstklebend. Elastisch, geschlossenporig, selbstklebend mit freiliegender Klebefläche (schnelle Rolle), verhältnismässig gute Rückstellkraft, anschmiegsam. Nimmt Unebenheiten auf, sehr gute Schalldämmeigenschaften, alterungs-, witterungs- und weitgehend UV-beständig.

Anwendungsbereich

Zur akustischen Verbesserung von Anschlüssen an Decken, Wänden, Böden, als Zwischenlage beim Einbau von Trennwänden an vorgehängten Fassadenelementen usw.

Verarbeitung

Untergründe müssen eben, fest, trocken, staub-, öl- und fettfrei sein.

Band direkt von der Rolle abrollen und auf den Untergrund aufkleben, Bandstösse schräg anschneiden. Elemente satt zusammenfügen wobei zu beachten ist, dass Komprimierung zur Erreichung einer optimalen Dämmung mind. 5 - 10 % beträgt.

Technische Daten

Basis	Polyäthylenschaum	
Struktur	geschlossenporig	
Raumgewicht	33 kg/m ³	
Temperaturbeständigkeit	- 80 ° bis + 80 °C	
Zugfestigkeit	0,45 N/mm ²	(nach DIN 53571)
Bruchdehnung	145 %	

GYSO-Trennwandband

Lieferform

Auf Rollen à 20 m in folgenden Dimensionen:

Breite	Dicke	Karton à
20 mm	3,0 mm	15 RI/ 300 m
30 mm	3,0 mm	10 RI/ 200 m
50 mm	3,0 mm	6 RI/ 120 m

Farbe

anthrazit

Haltbarkeit

12 Monate ab Produktionsdatum
(staubfrei, kühl und trocken)

Besonderes

Brandverhalten: B 3 nach DIN 4102

Anmerkung

Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik und dienen ausschliesslich der Beratung. Ihr Inhalt ist ohne Rechtsverbindlichkeit und eine Gewährleistung für den Anwendungsfall besteht nicht. Gültig ist jeweils nur die neueste Ausgabe dieses Datenblattes.

Die Verantwortung für Verarbeitung und Einhaltung der dafür vorgesehenen Richtlinien liegen ausschliesslich beim Verarbeiter. Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Arbeitsmethoden sind vor der Verarbeitung jeweils Eigenversuche durchzuführen. Bedingt durch technischen Fortschritt und Weiterentwicklung kann es zu Änderungen im Produkt kommen.