

GYSO-Primer 740

Produkt

Voranstrich (Primer) für GYSO-Tape V-711, V-712, V-713, V-738/738-P und V-755 auf saugende und nicht saugende Untergründe.

Eigenschaften

Lösungsmittelhaltig, gut streichfähig, imprägniert poröse Untergründe, erhöht die Klebekraft von Butyl-Klebebändern auf saugende und nicht saugende Untergründe und verhindert Wasserunterwanderung auf porösen Untergründen.

Anwendungsbereich

Zur Vorbehandlung glatter, saugender und nicht saugender Untergründe bei der Verklebung von einseitig selbstklebenden Butylkautschuk-Bändern als dampf- oder wasserdichte Abklebung.

Verarbeitung

Untergründe müssen tragfähig, glatt, fest, trocken, staub-, öl- und fettfrei sein. Scharfkantige Unebenheiten entfernen.

Vor Gebrauch gut umrühren, mit Pinsel satt auf den Untergrund auftragen, mindestens 15 Minuten ablüften lassen. Band aufbringen. (Verarbeitungsanleitung beachten).

Technische Daten

Basis	Lösemittel mit Zusätzen	
Konsistenz	flüssig, streichfähig	
Farbe	gelblich-transparent	
Spezifisches Gewicht	0,85 g/cm ³	
Lösemittelgehalt	75 %	
VOC-Anteil	638 g/ltr.	
Ablüftzeit	ca. 15 Minuten	(20 °C; 50 % RLF)
Verbrauch	ca. 0,30 - 0,40 lt./m ²	
Verarbeitungstemperatur	+ 5° bis + 30° C	

GYSO-Primer 740

Lieferform

Gebinde:

Dose à 1 lt, Karton à 6 Dosen
Kanne à 5 lt, Karton à 4 Kannen

Lagerfähigkeit:

12 Monate in gut verschlossenem Gebinde
(kühl und trocken)

Sicherheitshinweise

Leichtentzündlich. Gesundheitsschädlich

Enthält: Xylol

Leichtentzündlich. Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut. Reizt die Augen und die Haut. Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen. Dieser Stoff und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen.

Besonderes

Nicht unter + 5° C verarbeiten.

Anmerkung

Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik und dienen ausschliesslich der Beratung. Ihr Inhalt ist ohne Rechtsverbindlichkeit und eine Gewährleistung für den Anwendungsfall besteht nicht. Gültig ist jeweils nur die neueste Ausgabe dieses Datenblattes.

Die Verantwortung für Verarbeitung und Einhaltung der dafür vorgesehenen Richtlinien liegen ausschliesslich beim Verarbeiter. Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Arbeitsmethoden sind vor der Verarbeitung jeweils Eigenversuche durchzuführen. Bedingt durch technischen Fortschritt und Weiterentwicklung kann es zu Änderungen im Produkt kommen.