

GYSO-Polyflex Primer 418

Produkt

Haftvermittler für **GYSO-Polyflex 444** und **GYSO-Polyflex 466** auf Pulverbeschichtete Untergründe.

Eigenschaften

Lösungsmittelhaltig, streichfähig, verbessert die Haftung von Kleb- und Dichtstoffen auf MS-Polymer-Basis für Pulverbeschichteten Untergründen.

Verarbeitung

Der Untergrund muss fest, trocken, staub-, öl- und fettfrei sein.

Dose vor Gebrauch gut schütteln.

Primer mit Pinsel oder Lappen dünn auftragen.

Mindestens 30 min ablüften lassen.

Abdichtung oder Verklebung innerhalb 6 Stunden vornehmen.

Verklebung spätestens 6 Stunden nach Primerauftrag ausführen.

Dose nach Gebrauch gut verschliessen.

Hinweis: Auf Grund der grossen Vielfalt an Produkten und Farben im Bereich der Pulverbeschichtungen, empfehlen wir in jedem Fall Vorversuche durchzuführen.



GYSO-Polyflex Primer 418

Lieferform

Gebinde

Dose à 200 ml / Karton à 6 Dosen

Farbe

transparent

Haltbarkeit

12 Monate ab Produktionsdatum in gut
verschlossenem Originalgebilde (kühl und trocken)
Angebrochene Gebinde rasch aufbrauchen



Sicherheitshinweise

Enthält Lösemittel, Hinweise auf der Verpackung und im Sicherheitsdatenblatt beachten.

Anmerkung

Diese Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik und dienen ausschließlich der Beratung. Ihr Inhalt ist ohne Rechtsverbindlichkeit und eine Gewährleistung für den Anwendungsfall besteht nicht. Gültig ist jeweils nur die neueste Ausgabe dieses Datenblattes.

Die Verantwortung für Verarbeitung und Einhaltung der dafür vorgesehenen Richtlinien liegen ausschliesslich beim Verarbeiter. Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Arbeitsmethoden sind vor der Verarbeitung jeweils Eigenversuche durchzuführen. Bedingt durch technischen Fortschritt und Weiterentwicklung kann es zu Änderungen im Produkt kommen. Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet.