

GYSO-Cello-Strip / Cello-Strip S

Trockenverglasungsprofile

Produkt

Abdichtungsprofil für Trockenverglasung, selbstklebend. Version S mit abgeschrägter Oberkante. Elastisch, aus geschlossporigem, witterungs- und UV-beständigem EPDM, mit 4 Abdichtungsrippen und Hohlraum, sehr gut komprimierbar, selbstklebend, verzugsfrei. Temperaturbeständigkeit – 40 °C bis + 100 °C.

Anwendungsbereich

Für GYSO-Trockenverglasung System Värnamo, als Trockendichtung bei Isolier-Verglasungen an Holztüren, Holzfenstern, Trennwänden innen und aussen.

Verarbeitung

Gemäss separater Verarbeitungs-Anleitung für GYSO-Trockenverglasung System Värnamo.

Lieferform

Auf Kartonspulen in folgenden Abmessungen

Cello-Strip	Dimension	Rollen	Karton
	10 x 6 mm*	100 m	4 Rollen
	15 x 6 mm	100 m	4 Rollen
Cello-Strip S	Dimension	Rollen à	Karton
	10 x 6 mm	100 m	4 Rollen
Farben	schwarz * auch weiss und braun erhältlich		
Haltbarkeit	12 Monate ab Produktionsdatum (kühl und trocken)		

Besonderes

Auf Grund möglicher hoher Temperaturexpansionen sowie Kaltfluss des Klebers besteht bei Metallverglasungen im Aussenbereich die Gefahr des Herauswanderns. Deshalb ist das Produkt für diese Anwendung nicht geeignet.

GYSO-Cello-Strip / Cello-Strip S

Anmerkung

Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik und dienen ausschliesslich der Beratung. Ihr Inhalt ist ohne Rechtsverbindlichkeit und eine Gewährleistung für den Anwendungsfall besteht nicht. Gültig ist jeweils nur die neueste Ausgabe dieses Datenblattes.

Die Verantwortung für Verarbeitung und Einhaltung der dafür vorgesehenen Richtlinien liegen ausschliesslich beim Verarbeiter. Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Arbeitsmethoden sind vor der Verarbeitung jeweils Eigenversuche durchzuführen. Bedingt durch technischen Fortschritt und Weiterentwicklung kann es zu Änderungen im Produkt kommen.