



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen

Gr.-Nr. 7786

Vap VS-30 SK

Dampfbremse bis 6 Wochen frei bewitterbar

Produktvorteile

- ▶ rutschhemmende Oberfläche
- ▶ vielseitig einsetzbar
- ▶ wechselseitige Selbstklebeausrüstung
- ▶ einfache Verarbeitung durch kurze und breite Rollenbreiten
- ▶ optimaler Diffusionsaustausch
- ▶ Wasserdichtigkeit W1 geprüft



Anwendung

- ▶ begehbare Dampfbremse für die warmseitig der Wärmedämmung angeordnete Verlegung auf Dachschalungen
- ▶ kann bis zu sechs Wochen frei bewitterbar
- ▶ ab einer Dachneigung von 6° einsetzbar



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen

Gr.-Nr. 7786

Technische Daten

Basis	Polypropylen	
Dicke (mm)	0.55	
Flächengewicht (g/m²)*	140	
Temp. Beständigkeit	+80 °C	
Freibewitterungszeit mit UV-Belastung	6 Wochen	
Wasserdichtheit	W1	EN 1928-A
SD-Wert (m)*	30	EN 1931
Reissfestigkeit längs (N)	240	EN 13859-1/EN 12311-1
Reissfestigkeit quer (N)	150	EN 13859-1/EN 12311-1
Weiterreissfestigkeit längs (N)*	97	EN 13859-1/EN 12310-1
Weiterreissfestigkeit quer (N)*	130	EN 13859-1/EN 12310-1
Brandklassifizierung	E	
Brandverhaltensgruppe	RF3	

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe	Preis
7786.8150.01	Breite 1'500 mm, beige Rolle 50 m (75 m ²)	<input type="checkbox"/> beige	CHF 4.40 Preis per m2
7786.8200.01	Breite 3'000 mm, beige Rolle 50 m (150 m ²)	<input type="checkbox"/> beige	CHF 4.40 Preis per m2