

# GYSO-Moltopren Cord

## Produkt

Fugenhinterfüllprofil aus offenporigem Moltopren-Schaumstoff, elastisch, rund, leicht pressbar ohne Selbstklebeausrüstung.

## Anwendungsbereich

Fugenhinterfüllprofil im Innenbereich, zwischen verschiedenen Bauteilen, als Fugenbegrenzung nach unten vor der Versiegelung mit Dichtmassen.

## Verarbeitung

Die Fugenflanken müssen fest, trocken, staub-, öl- und fettfrei sein.

Richtig dimensionierte GYSO-Moltopren Cord in die Fuge einbringen, Fugendimensionierung beachten.

Hinterfüllprofile nie mittels spitzer Gegenstände in die Fuge drücken!

Faustregel für Fugendimensionierung:

Fugen bis 10 mm Breite = gleiche Tiefe wie Breite

Fugen von 10 - 20 mm Breite = Tiefe = 2/3 der Breite

Fugen von 20 - 40 mm Breite = Tiefe = 1/2 der Breite

## Lieferform

Streifen à 1 m, Kartonweise erhältlich

Farbe

Grau

Haltbarkeit

unbeschränkt (kühl, trocken und vor UV-Strahlung geschützt)

## Anmerkung

Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik und dienen ausschliesslich der Beratung. Ihr Inhalt ist ohne Rechtsverbindlichkeit und eine Gewährleistung für den Anwendungsfall besteht nicht. Gültig ist jeweils nur die neueste Ausgabe dieses Datenblattes.

Die Verantwortung für Verarbeitung und Einhaltung der dafür vorgesehenen Richtlinien liegen ausschliesslich beim Verarbeiter. Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Arbeitsmethoden sind vor der Verarbeitung jeweils Eigenversuche durchzuführen. Bedingt durch technischen Fortschritt und Weiterentwicklung kann es zu Änderungen im Produkt kommen.