



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen



Gr.-Nr. 1894

FlexSil 777

Silikon-Montagekleber

Produktvorteile

- ▶ universell einsetzbar
- ▶ UV-beständig
- ▶ witterungsbeständig
- ▶ temperaturbeständig
- ▶ verträglich mit Kunststoffglas
- ▶ verträglich mit PVB-Folien in VSG
- ▶ sehr gut geeignet für Minergie-ECO



Anwendung

- ▶ zur spannungsausgleichenden Verklebung verschiedener Materialien wie Glas, Metall, HPL sowie verschiedener Kunststoffe untereinander sowie auf Beton oder Mauerwerk
- ▶ besonders gut geeignet für Montagen mit hohen Temperatur- und/oder UV-Belastungen im Metall-, Fassaden- und Glasbau



Kann für die Verklebung von Verglasungsklötzen auf dem Isolierglas-Randverbund mit einer maximalen Klebstoffmenge von 0,5cm³ verwendet werden.



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen




Gr.-Nr. 1894

Technische Daten

Basis	Alkoxy-Vernetzendes Silikon	
Konsistenz	pastös, standfest	
Spezifisches Gewicht (g/cm³)*	1.4	ISO 1183-1
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +40 °C	
Hautbildung (min.)*	20	23 °C / 50 % RLF
Volumenschwund (%)*	2	
Temp. Beständigkeit	-40 °C bis +150 °C	
Shore A Härte*	45	
Dehnspannung bei 100 % - E-Modul (N/mm²)*	1.0	ISO 37
Bruchdehnung (%)*	480	ISO 37
Zugfestigkeit (N/mm²)*	3.0	ISO 37
EMICODE	EC 1 PLUS	
Bewertung eco-bau	eco 1	

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe	Preis
1894.0760.20	Patrone 310 ml, 424 g, schwarz Karton à 12 Patronen	 schwarz	CHF 12.90 Preis per Patrone
1894.0760.10	Patrone 310 ml, 424 g, grau Karton à 12 Patronen	 grau	CHF 12.90 Preis per Patrone
1894.0960.20	Beutel 580 ml, 794 g, schwarz Karton à 12 Beutel	 schwarz	CHF 22.50 Preis per Beutel