

Contact Styropor Eco

Produkt

Lösemittelfreier Kontaktkleber für Polystyrolschaumplatten (EPS), verarbeitungsfreundlich und universell einsetzbar.

Anwendungsbereich

Für die Kontaktverklebung auf saugfähigen Untergründen im Innenbereich von:

- Saugfähige Zementuntergründe
- Gipskartonplatten
- Gipswände grundiert
- Spanplatten usw.

Verarbeitung

Vorbehandlung Klebeflächen	Die Klebeflächen müssen sauber, öl- und fettfrei sein. Trenn- und Sinterschichten sind durch geeignete Massnahmen zu entfernen. Alte elastische Nutzbeläge grundreinigen und gegebenenfalls anschleifen. Im Zweifelsfall Probeverklebung durchführen
Auftragsgeräte	Zahnpachtel (Zahnung abhängig von Untergrund)
Verarbeitung	Der Untergrund muss saugfähig sein. Kleber ohne Lösungsmittel Styropor mit geeigneter Zahnpachtel vollflächig auf den staubfreien, trockenen Untergrund auftragen. Das zu verklebende Material innert 10 - 15 Minuten in das nasse Kleberbett drücken und ausrichten.
Reinigung	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Ausgehärtetes Material kann nur noch mechanisch entfernt werden.

Technische Daten

Basis	Kunstharz Dispersionsklebstoff
Farbe	weiss
Viskosität	pastös
pH-Wert	6 - 8
Dichte	1.4 g/ cm ³
Festkörperanteil	ca. 77%
Offene Zeit	10 – 15 Minuten, abhängig von Temperatur, relativer Luftfeuchtigkeit und Untergrund
Auftragsmenge	auf Spanplatte ca. 500- 800 g/m ² auf größeren Unterlagen ca. 800 – 1200 g/m ²
Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis +35 °C (ideal ab + 15 °C)
Endfestigkeit	nach mind. 24 Stunden, abhängig von Temperatur, Untergrund und Schichtdicke
Wärmebeständigkeit	- 20 °C bis + 100 °C
Wasserbeständigkeit	Styroporkleber ist für Unterwasserbeanspruchung und für Räume mit einer ständigen Luftfeuchtigkeit von über 90% nicht geeignet.

Contact Styropor Eco

Lieferform

Gebinde	Dose 1,5 kg Kessel 5.0 kg
Haltbarkeit	Beachten sie das aufgedruckte Verbrauchsdatum (kühl und trocken)

Sicherheitshinweise

Alle Informationen zu Sicherheit und Entsorgung sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Lagerung

In dicht verschlossenen Originalgebinden bei +15 °C bis +25 °C trocken lagern. Vor Frost schützen. Vor Gebrauch umrühren. Beachten Sie das auf dem Gebinde aufgedruckte Verbrauchsdatum.

Anmerkung

Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik und dienen ausschliesslich der Beratung. Ihr Inhalt ist ohne Rechtsverbindlichkeit und eine Gewährleistung für den Anwendungsfall besteht nicht. Gültig ist jeweils nur die neueste Ausgabe dieses Datenblattes.

Die Verantwortung für Verarbeitung und Einhaltung der dafür vorgesehenen Richtlinien liegen ausschliesslich beim Verarbeiter. Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Arbeitsmethoden sind vor der Verarbeitung jeweils Eigenversuche durchzuführen. Bedingt durch technischen Fortschritt und Weiterentwicklung kann es zu Änderungen im Produkt kommen.