



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen


Gr.-Nr. 5030

Bonding Tape 200

Montageband mit hoher Klebkraft

Produktvorteile

- ▶ sehr hohe Anfangsklebkraft
- ▶ einfache Verarbeitung
- ▶ mit Fingerlift
- ▶ reissfest
- ▶ sehr breites Haftungsspektrum
- ▶ sehr gute Haftung auf div. Kunststoffen



Anwendung

- ▶ als Montagehilfe oder zur dauerhaften Verklebung verschiedener Materialien wie Teppichsockeln, leichten Isolationen auf Metallen, etc. sowie zur Verklebung von Wand- und Dachfolien
- ▶ zur Montage sowie zur luftdichten Verklebung von Überlappungen und Anschlüssen von Dampfbremsfolien und Fensteranschlussbändern auf ebenen Untergründen wie gehobeltem Holz, Metall, Trockenbauprofilen etc.



Klebebänder immer mittels Anpressrolle satt andrücken.



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen

Gr.-Nr. 5030

Technische Daten

Verarbeitungstemperatur	-10 °C bis +40 °C
Abziehstreifen	Silikonpapier
Klebstoff	Polyacrylat
Trägermaterial	Gittergelege aus Polyester
Temp. Beständigkeit	-30 °C bis +100 °C
Temp. Beständigkeit kurzfristig	+120 °C
Dicke ohne Liner*	0.25
Klebkraft (N/25 mm)	25

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert