



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen


Gr.-Nr. 1080

Miracol 6260

Dispersionsklebstoff für Furnierarbeiten

Produktvorteile

- ▶ sehr kurze Abbindezeit bei Warm- und Heissverleimungen
- ▶ sehr geringer Verbrauch
- ▶ harter, jedoch nicht versprödender Leimfilm
- ▶ verhindert Fugenöffnungen
- ▶ nahezu durchschlagsicher bei problematischen Furnieren



Anwendung

- ▶ für anspruchsvolle Furnierarbeiten
- ▶ sehr gut geeignet für allgemeine Schichtstoffverklebungen wie CPL/HPL
- ▶ für den Möbel- und Innenausbau



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen

Gr.-Nr. 1080

Technische Daten

Basis	Polyvinylacetat Dispersion (PVAc)	
Konsistenz	flüssig	
Viskosität (mPa*s)*	11000	
Feststoffanteil*	55 %	
Verdünnung	Wasser	
pH-Wert*	4.5	
Lagertemperatur	+15 °C bis +25 °C	
Verarbeitungstemperatur	+10 °C bis +30 °C	
Empfohlene Holzfeuchte	6 bis 12 %	
Verbrauch*	100 bis 200 g/m ²	
Offene Zeit (min.)*	5	
Empfohlener Pressdruck	Mindestens 0.25 N/mm ² (2.5 kg/cm ²)	
Wärmebeständigkeit	>7 N/mm ²	EN 14257 WATT 91
Wasserbeständigkeit	D2	EN 204-D2

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe	Preis
1080.6260.02	Kessel à 5 kg	☐	CHF 10.60 Preis per Kg
1080.6260.18	IBC, Cont.à 550 kg/sonst 650kg	☐	CHF 5.90 Preis per Kg