



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen

Gr.-Nr. 1085

# Miracol 6274

Dispersionsklebstoff für den Fensterbau

## Produktvorteile

- ▶ erfüllt FFF-FKS-EMPA-Richtlinie 08.03/2013 für Eckverbindungen, mit Miracol Härter 9504 für Lamellierung und Keilzinkung
- ▶ geeignet für Hochfrequenz
- ▶ Wasserbeständigkeit D3/D4



## Anwendung

- ▶ für Fenster- und geschützte Fassadenteile
- ▶ für allgemeine Klebungen in der Holzindustrie mit erhöhter Feuchtigkeitsbeanspruchung



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen

Gr.-Nr. 1085

## Technische Daten

<b>Basis</b>	Polyvinylacetat Dispersion (PVAc)	
<b>Konsistenz</b>	flüssig	
<b>Viskosität (mPa*s)*</b>	2500	Brookfield
<b>Härter</b>	9504 für D4	
<b>Feststoffanteil*</b>	46 %	
<b>Verdünnung</b>	Wasser	
<b>pH-Wert*</b>	3	
<b>Lagertemperatur</b>	+15 °C bis +25 °C	
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	+10 °C bis +30 °C	
<b>Offene Zeit (min.)*</b>	8	
<b>Empfohlener Pressdruck</b>	Mindestens 0.25 N/mm <sup>2</sup> (2,5 kg/cm <sup>2</sup> )	
<b>Wärmebeständigkeit</b>	> 7 N/mm <sup>2</sup>	EN 14257 WATT 91
<b>Wasserbeständigkeit</b>	D3	EN 204-D3

\* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

## Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe	Preis
1085.6274.19	IBC, Container à 650 kg		<b>CHF 5.80</b> Preis per Kg