



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen

Gr.-Nr. 1510

Mirapur 9500 Speed

PUR-Klebstoff, schnellhärtend


Produktvorteile

- ▶ schäumt leicht auf
- ▶ wärmebeständig WATT 91
- ▶ wasserbeständig D4
- ▶ schleif- und überlackierbar
- ▶ fugenfüllend



Anwendung

- ▶ für wasserfeste und wärmebeständige Verklebung von Holz, Holzwerkstoffen, Kunststoffen, Beton, Decorplatten, Sandwichplatten und verschiedenen Dämmstoffen.
- ▶ zur Anwendung im Holzfenster- und Türbau sowie zur Herstellung von Treppen und bei Treppensanierungen
- ▶ nur auf chemisch behandeltem oder lackiertem Aluminium und nicht auf rohem Aluminium einsetzbar

 **Aufgrund der hohen Aushärtung auch zum Füllen von Rissen und zur Reparatur kleinerer Holzausbrüche.**



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen


Gr.-Nr. 1510

Technische Daten

Basis	Polyurethan-Präpolymer	
Konsistenz	pastös, standfest	
Lagertemperatur	+15 °C bis +25 °C	
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +40 °C	
Empfohlene Holzfeuchte	6 bis 12 %	
Klebsoffmenge / Klebstoffauftrag	Punkt- oder strangförmig	
Topfzeit*	max. 5 min.	
Durchhärtungsgeschwindigkeit (mm/24 h)*	3	2°C / 50 % RLF
Temp. Beständigkeit	-40 °C bis +110 °C	
Wärmebeständigkeit	>7 N/mm ²	EN 14257 WATT 91

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe	Preis
1510.9500.04	Patrone à 310 ml Karton à 12 Patronen	 beige	CHF 12.60 Preis per Patrone