



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen


Gr.-Nr. 9185

SL C910 XPRESS

Schnelle Spachtel- und Nivelliermasse

Produktvorteile

- ▶ selbstnivellierend
- ▶ schnell abbindend
- ▶ spannungsarm
- ▶ dünnsschichtig ausziehbar
- ▶ nach 3 Stunden verlegereif
- ▶ erfüllt die Anforderungen an EC1



Anwendung

- ▶ zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Estrichen, Schnellestrichen und Rohbetondecken im Innenbereich
- ▶ auf Gussasphaltestrichen für Schichtdicken von 1 bis max. 10 mm geeignet
- ▶ zur Untergrundvorbereitung vor Parkett- und Bodenbelagsarbeiten sowie Fliesen- und Plattenarbeiten



Die Schichtstärke der nachfolgenden Spachtelschicht darf maximal $\frac{1}{3}$ der Schichtstärke der ersten Schicht betragen. Beachten Sie dazu die Hinweise der entsprechenden technischen Datenblätter.



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen

Gr.-Nr. 9185

Technische Daten

Basis	Zement, kunstharzvergütet
Mischverhältnis nach Gewicht	6,0 l Wasser auf 25 kg Pulver
Lagertemperatur	Trocken lagern. Vor Feuchtigkeit schützen.
Verarbeitungstemperatur Umgebung	+18 °C bis +25 °C
Verarbeitungstemperatur Untergrund	mind. +15 °C
Reinigung	Nicht ausgehärtete Produktreste: Wasser oder Niboclean PRO
Empfohlene Schichtstärke	1 - 10 mm
Verbrauch*	1.5 kg/m ² pro 1 mm Schichtdicke
Erstbelastung (min.)	180 23 °C / 50 % RLF
EMICODE	EC 1
GISCODE	ZP 1 - Chromatarm gemäss EU-VO 1907/2006 (REACH)

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe	Preis
9185.1910.20	Sack à 25 kg Palette 42 Säcke (1'050 kg)		CHF 1.95 Preis per Kg