



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen

Gr.-Nr. 3280

# Mont-Band

PVC-Montageband, geschlossen zellig

## Produktvorteile

- ▶ witterungs-, alterungs- und UV-beständig
- ▶ hohe Rückstellkraft
- ▶ wasserdicht bei Komprimierung
- ▶ gut komprimierbar
- ▶ verträglich mit allen Dichtmassen aus dem GYSO-Sortiment
- ▶ auf Wunschbreite zuschneidbar



## Anwendung

- ▶ als Abdichtung oder Vibrationsdämmung im Innen- und Aussenbereich zwischen Fertigelementen, Holzkonstruktionen, Trennwänden gegen Wasser, Staub, Lärm, Zugluft, Wärme und Kälte
- ▶ zum Anschlagen von Tür- und Fensterzargen



**Aufgrund der hohen Rückstellkraft sind Dichtbänder immer möglichst verzugsfrei zu applizieren.**



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen

Gr.-Nr. 3280

## Technische Daten

<b>Basis</b>	PVC-Weichschaum
<b>Struktur</b>	geschlossenporig
<b>Spezifisches Gewicht (g/cm<sup>3</sup>)*</b>	0.095
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	+5 °C bis +40 °C
<b>Temp. Beständigkeit</b>	-80 °C bis +70 °C
<b>Abdichtverhalten kompr. auf 60%</b>	wasserdicht
<b>Abdichtverhalten kompr. auf 90%</b>	luftdicht
<b>Shore-Härte 00*</b>	15
<b>Bruchdehnung (%)*</b>	200

\* Hier handelt es sich um einen ca. Wert