



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen


Gr.-Nr. 6530

FlameFoam PU

PU-Schaum, schwer entflammbar

Produktvorteile

- ▶ Brandkennziffer 5.2
- ▶ Brandverhaltensgruppe RF2
- ▶ schwer brennbar
- ▶ gute Füll- und Isoliereigenschaften
- ▶ elastisch und verrottungsfest



Anwendung

- ▶ für Anwendungen, bei denen Produkte mit Brandverhaltensgruppe RF2 gefordert sind
- ▶ für Brandschutzfugen mit einem Feuerwiderstand bis zu 240 min nach EN 13501-2



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen

Gr.-Nr. 6530

Technische Daten

Basis	1K Polyurethanschaum	
Raumgewicht (freigeschäumt)*	20 kg/m ³	
Raumgewicht (fugengeschäumt)*	30 kg/m ³	
Lagertemperatur	+5 °C	
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +30 °C	
Ausbeute freigeschäumt*	33 Liter	
Klebefrei (min.)*	8	
Schneidbar (min.)*	30	
Temp. Beständigkeit	-40 °C bis +90 °C	
Temp. Beständigkeit kurzfristig	+100 °C	
Wärmeleitfähigkeit (λ)	0.04 W/m*K	
Zugfestigkeit (N/mm²)*	0.1	
Scherfestigkeit bei 23° C (N/mm²)	0.06	
Brandkennziffer	5.2	VKF
Baustoffklasse	B1	DIN 4102-1
Brandverhaltensgruppe	RF2	
VKF-Zulassung	32179	
Volle Belastbarkeit (h)	12	

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe	Preis
6530.1200.10	Dose 750 ml Karton à 12 Dosen	 orange	CHF 22.50 Preis per Dose