


Flex 555

PU-Montage- und Konstruktionsklebstoff

Produktvorteile

- ▶ universell einsetzbar
- ▶ zähelastisch
- ▶ sehr breites Haftungsspektrum
- ▶ schleifbar nach Durchhärtung
- ▶ anstrichverträglich



Anwendung

- ▶ für Verklebungen und Abdichtungen verschiedenster Materialien im Industrie-, Automotive-, Bau-, Fassaden-, Metall- und Apparatebau
- ▶ zur Abdichtung von Fugen in Lüftungskanälen



GYSO-Tipp

Für eine langlebige Verklebung empfehlen wir eine Mindestklebstoffstärke von 3 mm im Aussen- und 1,5 mm im Innenbereich.



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 0340



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 0340







Technische Daten

Basis	Polyurethan-Präpolymer
Konsistenz	pastös, standfest
Spezifisches Gewicht (g/cm ³)*	1.16
Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 35 °C
Hautbildung (min.)*	70
Temp. Beständigkeit	- 30 °C bis + 80 °C
Temp. Beständigkeit kurzfristig	+ 120 °C
Shore A Härte*	40
Dehnspannung bei 100 % - E-Modul (N/mm ²)*	0.3
Zulässige Gesamtverformung	10 %
Bruchdehnung (%)*	600
Reissfestigkeit (N)	1.4

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe	Preis
0340.0761.10	Patrone 300 ml, grau Karton à 12 Patronen	 grau	
0340.0761.20	Patrone 300 ml, schwarz Karton à 12 Patronen	 schwarz	
0340.0761.99	Patrone 300 ml, weiss Karton à 12 Patronen	 weiss	
0340.0970.99	Beutel 600 ml, weiss Karton à 20 Beutel	 weiss	