

# 1K-PUR Holzklebstoff Rapid

Offene Zeit 20 Min.

## Produktvorteile

- ▶ gute Wärmebeständigkeit
- ▶ offene Zeit 20 Minuten
- ▶ sehr einfacher Auftrag
- ▶ Wasserbeständigkeit D4



## Anwendung

- ▶ speziell geeignet für wärme-, wasser- und wetterbeständige Klebeverbindungen im Innen- und Aussenbereich
- ▶ ideal für die Herstellung von Fenstern und Fensterläden, Formverklebungen, und allgemeine Holzverklebungen



### GYSO-Tipp

Für das Aushärten ist ein genügender Feuchtigkeitszutritt aus der Umgebung (Luft, Untergrund) notwendig.



Weitere Produkt Informationen  
Gr.-Nr. 1567



Weitere Produkt Informationen  
Gr.-Nr. 1567

## Technische Daten

<b>Basis</b>	Polyurethan (PUR)	
<b>Konsistenz</b>	flüssig	
<b>Viskosität (mPa*s)*</b>	5000	
<b>Empfohlene Holzfeuchte</b>	8 - 18 %	
<b>Verbrauch*</b>	150 g/m <sup>2</sup>	
<b>Offene Zeit (min.)*</b>	20	
<b>Empfohlener Pressdruck</b>	4 kg/cm <sup>2</sup>	
<b>Wasserbeständigkeit</b>	D4	EN 204-D4

\* Hier handelt es sich um einen ca. Wert