


Bitulastic 250

Bitumendichtstoff mit Körnung

Produktvorteile

- ▶ körnige Struktur
- ▶ plastisch
- ▶ hohe UV-Beständigkeit
- ▶ hohe Witterungsbeständigkeit
- ▶ universell einsetzbar



Bitulastic 250 / Datenblatt

Anwendung

- ▶ zur Abdichtung von Einfassungen, Dachdurchführungen und Wandanschlüssen, bei Bitumen- und Gussasphalt-Belägen
- ▶ für provisorische Verklebungen oder Abdichtungen von bituminösen Dachbahnen, für Fugen und Muffen an kunststoff- oder bitumenbeschichteten Metallrohren usw.



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 0080



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 0080

Technische Daten

Basis	Modifizierte Bitumen
Konsistenz	pastös, standfest
Lösemittelgehalt*	25 %
Spezifisches Gewicht (g/cm ³)*	1.32
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +35 °C
Volumenschwund (%)*	20
Temp. Beständigkeit	-20°C bis +80 °C

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe
0080.0761.20	Patrone 310 ml, schwarz Karton à 12 Patronen	 schwarz

Bitulastic 250 / Datenblatt