


Vapotape FSK

Fensteranschlussband FSK, innen

Produktvorteile

- ▶ gut anhaftende Vliesoberfläche
- ▶ vollflächig selbstklebend
- ▶ verrottungsfest
- ▶ resistent gegen Pilz- und Insektenbefall
- ▶ verbessertes Handling dank geschlitztem PE-Abziehliner



Vapotape FSK / Datenblatt

Anwendung

- ▶ als dampfhemmende Folie für die warmseitige Abdichtung von Fassadensystemen und Fensterkonstruktionen
- ▶ zum Abdecken von Wärmedämmung und Übergängen zwischen verschiedenen Bauteilen wie Fenster- und Türcargen usw. im Innenbereich
- ▶ speziell geeignet in Kombination mit GYSO-Fasatape FSK für den optimalen Feuchtigkeitsaustausch



GYSO-Tipp

Bei stark saugenden und porösen Untergründen kann die Haftung, bei tiefen Temperaturen die Anfangshaftung, durch den Einsatz des GYSO-Primers Folibase PLUS verbessert werden.



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 4596



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 4596

Technische Daten

Basis	Polypropylen mit Vliesbeschichtung	
Reissfestigkeit längs (N)	300	
SD-Wert (m)*	40	
Temp. Beständigkeit	-40 °C bis +80 °C	
Baustoffklasse	B2	DIN 4102
Reissfestigkeit quer (N)	300	
Flächengewicht (g/m ²)*	510	
Dicke (mm)	0.60	

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe	
4596.7630.00	Breite 75 mm, hellrot Rolle 25 m, Karton 4 Rollen		hellrot
4596.7800.00	Breite 100 mm, hellrot Rolle 25 m, Karton 3 Rollen		hellrot
4596.7940.00	Breite 150 mm, hellrot Rolle 25 m, Karton 2 Rollen		hellrot