

Vap VS-130

Dampfbremse für den Innenausbau, standard

Produktvorteile

- ▶ sehr reissfest und widerstandsfähig
- ▶ alterungsbeständig
- ▶ vielseitig einsetzbar
- ▶ optimaler Diffusionsaustausch
- ▶ einfache Verarbeitung
- ▶ sehr gut verklebbar



Vap VS-130 / Datenblatt

Anwendung

- ▶ als Dampfbremse und Luftdichtigkeitsschicht
- ▶ einsetzbar im Bereich von Dachstockausbauten und bei Aussenwänden
- ▶ sehr gut geeignet für Konstruktionen, bei denen mit hohem Wasserdampf gerechnet werden muss



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 7600



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 7600

Technische Daten

Basis	Polyäthylenfolie
Wasserdampfdurchlässigkeit	0,0101 g/m ² /h
SD-Wert (m)*	100
Temp. Beständigkeit	+80° C
Brandkennziffer	5.1
Brandverhaltensgruppe	RF2cr
Dicke (mm)	0.2

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe
7600.8761.99	Breite 2'000 mm, weiss Rolle 50 m (100 m ²), gefaltet	○ weiss
7600.8782.99	Breite 3'000 mm, weiss Rolle 33 m (99 m ²), gefaltet	○ weiss

Vap VS-130 / Datenblatt