


Vap VS-20

Dampfbremse, standard

Produktvorteile

- ▶ reissfest und flexibel
- ▶ vielseitig einsetzbar
- ▶ optimaler Diffusionsaustausch
- ▶ einfache Verarbeitung
- ▶ sehr gut verklebbar



Vap VS-20 / Datenblatt

Anwendung

- ▶ als Dampfbremse und Luftdichtigkeitsschicht
- ▶ einsetzbar im Bereich von Dachstockausbauten und bei Aussenwänden



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 7780



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 7780

Technische Daten

Basis	Strukturiertes Polypropylen	
Reissfestigkeit längs (N)	250	EN 13859-1/EN 12311-1
Wasserdampfdurchlässigkeit	1,7 g/m ² /24 h	
SD-Wert (m)*	20	EN ISO 12572
Temp. Beständigkeit	-20 °C bis +80 °C	
Wärmeleitfähigkeit (λ)	0.22 W/m*K	
Brandkennziffer	5.2	
VKF-Zulassung	18176	
Brandverhaltensgruppe	RF2	
Reissfestigkeit quer (N)	140	EN 13859-1/EN 12311-1
Flächengewicht (g/m ²)*	96	
Beschichtung	perforierte Polypropylen-Folie	
Dicke (mm)	0.42	

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe	
7780.8774.99	Breite 2'600 mm, weiss Rolle 50 m (130 m ²)		weiss
7780.8782.00	Breite 3'000 mm, weiss Rolle 50 m (150 m ²)		weiss