


# 2K Rapid

Schneller 2K Klebstoff auf Epoxymbasis

## Produktvorteile

- ▶ einfache Verarbeitbarkeit
- ▶ schnelle Aushärtung
- ▶ extrem hohe Festigkeit
- ▶ lösemittelfrei
- ▶ schleifbar
- ▶ überlackierbar
- ▶ hochbeständig



2K Rapid / Datenblatt

## Anwendung

- ▶ zur dauerhaften Verklebung von Metall, Holz, Keramik, Glas und Kunststoffen sowie zur effizienten Reparatur von diversen zerbrochenen Kunststoffteilen
- ▶ ideal zum Füllen von Löchern und Spalten in verschiedensten Werkstücken



### GYSO-Tipp

Um die Finger vor der Verklebung zu schützen, ist der Gebrauch von Nitril-Handschuhen empfohlen.



Weitere Produkt Informationen  
**Gr.-Nr. 1331**



Weitere Produkt Informationen  
Gr.-Nr. 1331

## Technische Daten

|                                            |                     |                   |
|--------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Basis                                      | Epoxydharz          |                   |
| Shore-Härte D*                             | 60                  |                   |
| Temp. Beständigkeit                        | + 40 °C bis + 80 °C |                   |
| Volle Durchhärtung (h)                     | 24                  | +20 °C / 50 % RLF |
| Zugscherfestigkeit (N/mm <sup>2</sup> )    | 10                  |                   |
| Spezifisches Gewicht (g/cm <sup>3</sup> )* | 1.1                 |                   |
| Viskosität (mPa*s)*                        | 12000               | +23 °C / 50 % RLF |
| Offene Zeit (min.)*                        | 5                   |                   |
| Erstbelastung (min.)                       | 25                  | +20 °C / 50 % RLF |

\* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

## Artikel

| Art Nr.      | Dimension                              | Farbe | Haltbarkeit (Tage)* |
|--------------|----------------------------------------|-------|---------------------|
| 1331.9581.18 | Patrone à 25 g<br>Karton à 10 Patronen | ○     | 360                 |

\* siehe Datumsangabe

2K Rapid / Datenblatt