

Alu-Tape AB-620

Reinaluminium-Folie, mit Liner

Produktvorteile

- ▶ exzellente Klebekraft und Abriebfestigkeit
- ▶ extrem weich und schmiegsam
- ▶ gute Beständigkeit gegen Feuchtigkeit
- ▶ temperaturbeständig bis +100 °C



Alu-Tape AB-620 / Datenblatt

Anwendung

- ▶ ideal geeignet für die Verklebung von Stößen bei alubeschichteten Wärmedämmplatten
- ▶ gut geeignet als Feuchtigkeitsbarriere
- ▶ speziell für Stossverklebungen im Klima- und Lüftungsbereich



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 4380



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 4380

Technische Daten

Bruchdehnung (%)*	3.1
Temp. Beständigkeit	-20 °C bis +100 °C
Wasserdampfdurchlässigkeit	1 g/m ² / 24 h
Zugfestigkeit (N/mm ²)*	1.6
Trägermaterial	Reinaluminium-Folie
Dicke (mm)	0.03
Klebstoff	synthetische Harze / Kautschuk

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe	Haltbarkeit (Tage)*
4380.6320.00	Breite 30 mm, silber Rolle 50 m, Karton 28 Rollen	○ silber	360
4380.6870.00	Breite 38 mm, silber Rolle 50 m, Karton 24 Rollen	○ silber	360
4380.7290.00	Breite 50 mm, silber Rolle 50 m, Karton 16 Rollen	○ silber	360
4380.7630.00	Breite 75 mm, silber Rolle 50 m, Karton 12 Rollen	○ silber	360
4380.7800.00	Breite 100 mm, silber Rolle 50 m, Karton 8 Rollen	○ silber	360

* siehe Datumsangabe

Alu-Tape AB-620 / Datenblatt