

# Butyl 220 grau

Folienklebmasse Butyl-Kautschuk

## Produktvorteile

- ▶ dauerplastisch
- ▶ dampfdicht
- ▶ standfest, ausgleichend
- ▶ breites Haftspektrum
- ▶ lange offene Zeit
- ▶ gute Klebekraft auch auf rauen Untergründen



Butyl 220 grau / Datenblatt

## Anwendung

- ▶ zur wind- und dampfdichten Verklebung von Dampfbremsfolien, Winddichtungen und Unterdachbahnen
- ▶ für dampfdichte Anschlüsse von Dampfsperrfolien



### GYSO-Tipp

Für den Einsatz im Bereich Minergie-ECO empfehlen wir die Verwendung einer unserer zertifizierten Folienklebstoffe.



Weitere Produkt Informationen  
Gr.-Nr. 0060



Weitere Produkt Informationen  
Gr.-Nr. 0060

## Technische Daten

|                                         |                      |                   |
|-----------------------------------------|----------------------|-------------------|
| Basis                                   | Butylkautschuk       |                   |
| Konsistenz                              | Zähpastös, standfest |                   |
| Lösemittelgehalt*                       | 20 %                 |                   |
| Verarbeitungstemperatur                 | +5 °C bis +30 °C     |                   |
| Hautbildung (min.)*                     | 60                   |                   |
| Durchhärtungsgeschwindigkeit (mm/24 h)* | 2                    | +20 °C / 50 % RLF |
| Temp. Beständigkeit                     | -30 °C bis +80 °C    |                   |
| Temp. Beständigkeit kurzfristig         | bis max. +110 °C     |                   |

\* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

## Artikel

| Art Nr.      | Dimension                                    | Farbe |      | Haltbarkeit (Tage)* |
|--------------|----------------------------------------------|-------|------|---------------------|
| 0060.0740.10 | Beutel 300 ml, grau<br>Karton à 20 Beutel    |       | grau | 360                 |
| 0060.0760.10 | Patrone 310 ml, grau<br>Karton à 12 Patronen |       | grau | 360                 |
| 0060.0956.10 | Beutel 600 ml, grau<br>Karton à 12 Beutel    |       | grau | 360                 |

\* siehe Datumsangabe

Butyl 220 grau / Datenblatt