

Sil 814

Für den Schwimmbadbereich

Produktvorteile

- ▶ dauerelastisch
- ▶ hohe Kerbfestigkeit
- ▶ für den Dauernassbereich
- ▶ chlorbeständig
- ▶ sehr hohe chemische Beständigkeit
- ▶ sehr emissionsarm – EC1 PLUS



Sil 814 / Datenblatt

Anwendung

- ▶ für Abdichtungen an keramischen und Naturstein-Belägen im Dauernassbereich, in Schwimmbecken und -bädern sowie für elastische Verfugungen am Beckenrandkopf
- ▶ besonders geeignet für Fugen in Räumen mit hoher Beanspruchung z.B. in Feuchträumen, öffentlichen Dusch- und Badebereichen, in Schwimmbädern, Sportanlagen, Fitnessstudios, Krankenhäusern, Thermen, Wellnessbereichen, Hotelbadezimmern, etc.



GYSO-Tipp

Im Unterwasserbereich empfiehlt sich der Einsatz von GYSO-Sil Primer 218.



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 0707



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 0707

Technische Daten

Basis	Oximvernetzendes Silikon
Spezifisches Gewicht (g/cm ³)*	1.02
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +35 °C
Hautbildung (min.)*	10
Durchhärtungsgeschwindigkeit (mm/24 h)*	2
Temp. Beständigkeit	-50 °C bis +180 °C
Bruchdehnung (%)*	350
Shore A Härte*	25
Dehnspannung bei 100 % - E-Modul (N/mm ²)*	0.6
Zulässige Gesamtverformung	25 %
Zugfestigkeit (N/mm ²)*	1.5
EMICODE	EC 1 PLUS

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe	Haltbarkeit (Tage)*
0707.0760.10	Patrone 310 ml, grau Karton à 12 Patronen	 grau	360
0707.0760.14	Patrone 310 ml, seidengrau Karton à 12 Patronen	 seidengrau	360
0707.0760.18	Patrone 310 ml, manhattan Karton à 12 Patronen	 manhattan	360
0707.0760.99	Patrone 310 ml, cremeweiss Karton à 12 Patronen	 cremeweiss	360

* siehe Datumsangabe