

# Dispofix

Folienklebstoff für Innenanwendung

## Produktvorteile

- ▶ sehr hohe Anfangshaftung
- ▶ dauerplastisch und dauerklebrig
- ▶ standfest und leicht verarbeitbar
- ▶ einsetzbar auf Stein, Holz und Metallen



Dispofix / Datenblatt

## Anwendung

- ▶ zur Befestigung und Abdichtung von Dampfbremsfolien
- ▶ einsetzbar auf allen gängigen Untergründen wie Beton, Mauerwerk, Putz usw.
- ▶ nur im Innenausbau sowie bei Abklebungen an Fenstern und Türen



### GYSO-Tipp

Die Klebstoffraupe muss auch nach dem Anpressen mind. 2 mm betragen.



Weitere Produkt Informationen  
Gr.-Nr. 1660



Weitere Produkt Informationen  
Gr.-Nr. 1660

## Technische Daten

|                                            |                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| Basis                                      | modifizierte Acrylat-Polymerdispersionen |
| Konsistenz                                 | pastös, standfest                        |
| Spezifisches Gewicht (g/cm <sup>3</sup> )* | 1.12                                     |
| Verarbeitungstemperatur                    | mind. +5 °C                              |
| Verarbeitungstemperatur Umgebung           | -5 °C bis +35 °C                         |
| Verarbeitungstemperatur Untergrund         | -5 °C bis +35 °C                         |
| Trocknungszeit durchgetrocknet (h)*        | 60                                       |
| Hautbildung (min.)*                        | 15                                       |
| Verbrauch*                                 | 10 m/Pa. bei Raupe Ø 6 mm                |
| Temp. Beständigkeit                        | -30 C° bis +60 °C                        |

\* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

## Artikel

| Art Nr.      | Dimension                                             | Farbe                                                                               |          | Haltbarkeit (Tage)* |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| 1660.0760.01 | Patrone 310 ml/340g, hellblau<br>Karton à 12 Patronen |  | hellblau | 540                 |
| 1660.0970.01 | Beutel 600 ml/660g, hellblau<br>Karton à 20 Beutel    |  | hellblau | 540                 |

\* siehe Datumsangabe