

# DOWSIL 896 PanelFix

Silikon-Klebstoff für Fassadenpaneelen

## Produktvorteile

- ▶ sehr hohe Anfangshaftung
- ▶ breites Haftspektrum
- ▶ dauerelastisch
- ▶ UV- und witterungsbeständig
- ▶ hohe Temperaturbeständigkeit
- ▶ Brandverhaltensgruppe RF2
- ▶ BBA-zertifiziert
- ▶ geruchsarm
- ▶ sehr gut geeignet für Minergie-ECO



## Anwendung

- ▶ zur schnellen, elastischen und systemgerechten Plattenmontage im Fassadenbau bei hinterlüfteten Fassadenkonstruktionen
- ▶ für die Verklebung von Fassadenpaneelen aus Aluminium-Verbundplatten, Keramik, HPL-Platten und vielen weiteren Materialien



### GYSO-Tipp

Kein Anschleifen der Unterkonstruktionen bei der Vorbereitung erforderlich. Vorbehandlungsmethoden für getestete Untergründe sind explizit in der «Liste der freigegebenen Untergründe» erwähnt.



Weitere Produkt Informationen  
**Gr.-Nr. 1896**



Weitere Produkt Informationen  
Gr.-Nr. 1896

## Technische Daten

|                                     |                             |                   |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Basis                               | Neutralvernetzendes Silikon |                   |
| Konsistenz                          | pastös, standfest           |                   |
| Spezifisches Gewicht Lieferzustand* | 1.53                        |                   |
| Empfohlene Schichtstärke            | 3 mm                        |                   |
| Verarbeitungstemperatur             | +5 °C bis +40 °C            |                   |
| Anfangshaftung                      | > 1400 Pa                   |                   |
| Hautbildung (min.)*                 | 15                          | +23 °C / 50 % RLF |
| Temp. Beständigkeit                 | -50 °C bis +150 °C          |                   |
| Bruchdehnung (%)*                   | 450                         | ISO 37            |
| Shore A Härte*                      | 46                          |                   |
| Reissfestigkeit (N)                 | 1.0                         |                   |
| Brandverhaltensgruppe               | RF2                         |                   |
| Bewertung eco-bau                   | eco 1                       |                   |

\* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

## Artikel

| Art Nr.      | Dimension                                       | Farbe |         | Haltbarkeit (Tage)* |
|--------------|-------------------------------------------------|-------|---------|---------------------|
| 1896.0760.20 | Patrone 310 ml, schwarz<br>Karton à 12 Patronen | ●     | schwarz | 360                 |
| 1896.0960.20 | Beutel 600 ml, schwarz<br>Karton à 20 Beutel    | ●     | schwarz | 360                 |

\* siehe Datumsangabe