


Primer 740

Primer für Butylklebebänder

Produktvorteile

- ▶ streichfähig
- ▶ gute Verarbeitbarkeit
- ▶ imprägnierend
- ▶ breites Anwendungsspektrum
- ▶ für alle GYSO-Butyl-Tapes



Primer 740 / Datenblatt

Anwendung

- ▶ zur Vorbehandlung glatter, saugender und nichtsaugender Untergründe bei der Verklebung von einseitig selbstklebenden Butylkautschuk-Bändern als dampf- oder wasserdichte Abklebung



GYSO-Tipp

Gebinde vor Gebrauch gut umrühren und Primer satt auf den Untergrund auftragen.



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 2310



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 2310

Technische Daten

Basis	Lösemittel mit Zusätzen
Konsistenz	flüssig, streichfähig
Lösemittelgehalt*	75 %
VOC-Inhalt	638 g/l
Spezifisches Gewicht (g/cm ³)*	0.85
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +30 °C
Ablüftzeit (min.)*	15
Verbrauch*	0.30 bis 0.40 l/m ²

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe	Haltbarkeit (Tage)*
2310.1050.00	Dose 1 lt, Karton à 6 Dosen	 gelb-transparent	360
2310.1501.00	Kanne 5 lt Karton à 2 Kannen	 gelb-transparent	360

* siehe Datumsangabe

Primer 740 / Datenblatt