

Vokoband 600

Vorkomprimiertes Fugendichtband für innen und aussen

Produktvorteile

- ▶ sehr emissionsarm – EC1 PLUS
- ▶ erfüllt Schlagregendichtheit bis 600 Pa nach DIN 18542;2020-04
- ▶ hohe Expansion
- ▶ weichmacherfrei
- ▶ halogenfrei
- ▶ sehr grosse Dimensionsauswahl
- ▶ in den Farben Grau und Schwarz erhältlich



Vokoband 600 / Datenblatt

Anwendung

- ▶ für wind- und schlagregendichte Abdichtungen bei Fugen im Holz-, Metall- und Fassadenbau
- ▶ zur Abdichtung zwischen verschiedenen Baumaterialien wie Holz, Metall, Beton, Putz, Backstein, Trockenbaumaterialien, usw.
- ▶ als Anschlagband für Tür- und Fensterrahmen in Holz-, Kunststoff- oder Metallbauweise



GYSO-Tipp

Die Wahl der Band-Dimension erfolgt je nach Fugengrösse und Dichtigkeitsanforderung. Die ideale Fugenbreite wird bei der jeweiligen Band-Dimension angegeben.



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 2962



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 2962

Technische Daten

Basis	Polyurethan-Weichschaum	
Struktur	Feinporig	
Verarbeitungstemperatur Umgebung	-5 °C bis +40 °C	
Verträglichkeit mit anderen Baustoffen	bis +80 °C	
Schlagregendichtheit (Pa)	600	DIN 18542;2020-04
Temp. Beständigkeit	-40 °C bis +80 °C	
Temp. Beständigkeit kurzfristig	bis max. +130 °C	
Wärmeleitfähigkeit (λ)	0.060 W/m*K	
Brandverhaltensgruppe	RF2cr	
Funktionsgarantie	10 a	

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert



Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe		Haltbarkeit (Tage)*
2962.7800.10	10 / 1,5-4,0 mm, dunkelgrau Rolle 12,0 m, Karton 30 Rollen		dunkelgrau	720
2962.7800.20	10 / 1,5-4,0 mm, schwarz Rolle 12,0 m, Karton 30 Rollen		schwarz	720
2962.7830.10	15 / 1,5-4,0 mm, dunkelgrau Rolle 12,0 m, Karton 20 Rollen		dunkelgrau	720
2962.7830.20	15 / 1,5-4,0 mm, schwarz Rolle 12,0 m, Karton 20 Rollen		schwarz	720
2962.7850.10	20 / 1,5-4,0 mm, dunkelgrau Rolle 12,0 m, Karton 15 Rollen		dunkelgrau	720
2962.7870.10	10 / 2,0-6,0 mm, dunkelgrau Rolle 8,0 m, Karton 30 Rollen		dunkelgrau	720
2962.7900.10	15 / 2,0-6,0 mm, dunkelgrau Rolle 8,0 m, Karton 20 Rollen		dunkelgrau	720
2962.7900.20	15 / 2,0-6,0 mm, schwarz Rolle 8,0 m, Karton 20 Rollen		schwarz	720
2962.7930.10	20 / 2,0-6,0 mm, dunkelgrau Rolle 8,0 m, Karton 15 Rollen		dunkelgrau	720
2962.7950.10	25 / 2,0-6,0 mm, dunkelgrau Rolle 8,0 m, Karton 12 Rollen		dunkelgrau	720
2962.8020.10	15 / 5,0-12,0 mm, dunkelgrau Rolle 6,0 m, Karton 20 Rollen		dunkelgrau	720
2962.8020.20	15 / 5,0-12,0 mm, schwarz Rolle 6,0 m, Karton 20 Rollen		schwarz	720
2962.8040.10	20 / 5,0-12,0 mm, dunkelgrau Rolle 6,0 m, Karton 15 Rollen		dunkelgrau	720
2962.8040.20	20 / 5,0-12,0 mm, schwarz Rolle 6,0 m, Karton 15 Rollen		schwarz	720
2962.8080.10	30 / 5,0-12,0 mm, dunkelgrau Rolle 6,0 m, Karton 10 Rollen		dunkelgrau	720
2962.8080.20	30 / 5,0-12,0 mm, schwarz Rolle 6,0 m, Karton 10 Rollen		schwarz	720
2962.8100.10	40 / 5,0-12,0 mm, dunkelgrau Rolle 6,0 m, Karton 7 Rollen		dunkelgrau	720
2962.8120.10	20 / 6,0-14,0 mm, dunkelgrau Rolle 5,0 m, Karton 15 Rollen		dunkelgrau	720
2962.8120.20	20 / 6,0-14,0 mm, schwarz Rolle 5,0 m, Karton 15 Rollen		schwarz	720
2962.8150.10	30 / 6,0-14,0 mm, dunkelgrau Rolle 5,0 m, Karton 10 Rollen		dunkelgrau	720
2962.8150.20	30 / 6,0-14,0 mm, schwarz Rolle 5,0 m, Karton 10 Rollen		schwarz	720
2962.8170.10	25 / 10,0-24,0 mm, dunkelgrau Rolle 5,0 m, Karton 12 Rollen		dunkelgrau	720
2962.8170.20	25 / 10,0-24,0 mm, schwarz		schwarz	720



Rolle 5,0 m, Karton 12 Rollen					
2962.8190.10	30 / 10,0-24,0 mm, dunkelgrau Rolle 5,0 m, Karton 10 Rollen		dunkelgrau	720	
2962.8190.20	30 / 10,0-24,0 mm, schwarz Rolle 5,0 m, Karton 10 Rollen		schwarz	720	
2962.8250.10	40 / 14,0-32,0 mm, dunkelgrau Rolle 4,0 m, Karton 7 Rollen		dunkelgrau	720	
2962.8250.20	40 / 14,0-32,0 mm, schwarz Rolle 4,0 m, Karton 7 Rollen		schwarz	720	
2962.8260.10	40 / 18,0-42,0 mm, dunkelgrau Rolle 3,0 m, Karton 7 Rollen		dunkelgrau	720	
2962.8260.20	40 / 18,0-42,0 mm, schwarz Rolle 3,0 m, Karton 7 Rollen		schwarz	720	

* siehe Datumsangabe