

Trennwandband

Zur akustischen Abdichtung von Trennwänden

Produktvorteile

- ▶ selbstklebend
- ▶ ohne Abziehliner
- ▶ einfache Verarbeitung
- ▶ schalldämmend
- ▶ Baustoffklasse B3



Trennwandband / Datenblatt

Anwendung

- ▶ zur akustischen Verbesserung von Anschlüssen an Decken, Wänden, Böden, als Zwischenlage beim Einbau von Trennwänden an vorgehängten Fassadenelementen usw.
- ▶ als allgemeine akustische Abdichtung von Bauwerksteilen im Innenbereich



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 3680



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 3680

Technische Daten

Basis	Polyethylschaum	
Struktur	geschlossenporig	
Spezifisches Gewicht (g/cm ³)*	0.033	
Temp. Beständigkeit	-80 °C bis +80 °C	
Bruchdehnung (%)*	145	
Zugfestigkeit (N/mm ²)*	0.45	
Baustoffklasse	B3	DIN 4102

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe		Haltbarkeit (Tage)*
3680.5271.15	20 x 3 mm, anthrazit Rolle 20 m, Karton 15 Rollen		anthrazit	360
3680.6481.15	30 x 3 mm, anthrazit Rolle 20 m, Karton 10 Rollen		anthrazit	360
3680.7411.15	50 x 3 mm, anthrazit Rolle 20 m, Karton 6 Rollen		anthrazit	360

* siehe Datumsangabe