


Tape V-712

Butylklebeband für Kühlräume und Lüftungen

Produktvorteile

- ▶ witterungs- und alterungsbeständig
- ▶ UV-beständig
- ▶ dampfdicht
- ▶ hohe Klebkraft
- ▶ hohe Reißfestigkeit
- ▶ sehr anschmiegsam
- ▶ breites Haftungsspektrum



Tape V-712 / Datenblatt

Anwendung

- ▶ zur Abdichtung und dampfdichten Verklebung von Anschlussfugen und Stößen, speziell im Kühlraum-, Ventilations- und Lüftungsbau sowie bei Spenglerarbeiten, und im Fassadenbau



GYSO-Tipp

Bei sehr stark saugenden Untergründen empfehlen wir den vorgängigen Einsatz von Folibase PLUS.



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 4618



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 4618

Technische Daten

Dicke (mm)	0.80
Klebstoff	Butyl-Klebstoff
Trägermaterial	Alu-Folie mit PET-Beschichtung
Verarbeitungstemperatur	+0 °C bis +40 °C
Temp. Beständigkeit	-30 °C bis +100 °C

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe		Haltbarkeit (Tage)*
4618.7390.10	Breite 50 mm, grau Rolle 10 m, Karton 6 Rollen		grau	360
4618.7390.20	Breite 50 mm, schwarz Rolle 10 m, Karton 6 Rollen		schwarz	360
4618.7730.10	Breite 75 mm, grau Rolle 10 m, Karton 4 Rollen		grau	360
4618.7900.10	Breite 100 mm, grau Rolle 10 m, Karton 4 Rollen		grau	360
4618.8040.10	Breite 150 mm, grau Rolle 10 m, Karton 2 Rollen		grau	360
4618.8120.10	Breite 200 mm, grau Rolle 10 m, Karton 2 Rollen		grau	360
4618.8240.10	Breite 300 mm, grau Rolle 10 m, Karton 2 Rollen		grau	360

* siehe Datumsangabe

Tape V-712 / Datenblatt