

Tape V-738

Fensteranschlussband Butyl

Produktvorteile

- ▶ alterungsbeständig
- ▶ hohe Klebkraft
- ▶ sehr anschmiegsam
- ▶ dampfdicht
- ▶ verbessertes Handling dank PE-Abziehliner
- ▶ auf Wunschbreite zuschneidbar



Tape V-738 / Datenblatt

Anwendung

- ▶ zur Abdichtung und dampfdichten Abklebung von Fugen im Baubereich zwischen Fenster- oder Türrahmen und Mauerwerk oder zwischen Betonelementen usw.
- ▶ als körperschallabsorbierende Ebene bei Blechteilen wie Rollladenkästen oder Fensterbänken



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 4650



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 4650

Technische Daten

Abziehstreifen	Polyethylen
Gesamtdicke	1.2 mm
Klebstoff	modifizierter Butyl-Kautschuk
Trägermaterial	PE-Aluminium-Folie
Spezifisches Gewicht (g/cm ³)*	1.45
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +40 °C
SD-Wert (m)*	1500
Wasserdampfdurchlässigkeit	ca. 0,25 g/m ² / 24 h
Temp. Beständigkeit	-30 °C bis +80 °C

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe		Haltbarkeit (Tage)*
4650.7390.00	Breite 50 mm, grau Rolle 10 m, Karton 12 Rollen		grau	360
4650.7730.00	Breite 75 mm, grau Rolle 10 m, Karton 8 Rollen		grau	360
4650.7900.00	Breite 100 mm, grau Rolle 10 m, Karton 6 Rollen		grau	360
4650.8040.00	Breite 150 mm, grau Rolle 10 m, Karton 4 Rollen		grau	360
4650.8120.00	Breite 200 mm, grau Rolle 10 m, Karton 2 Rolle		grau	360
4650.8210.00	Breite 250 mm, grau Rolle 10 m, Karton 2 Rolle		grau	360
4650.8240.00	Breite 300 mm, grau Rolle 10 m, Karton 2 Rollen		grau	360

* siehe Datumsangabe

Tape V-738 / Datenblatt