


WOOD H200 ELASTIC

SMP-Parkettklebstoff, universell einsetzbar

Produktvorteile

- ▶ gebrauchsfertig
- ▶ gute Verstreichbarkeit
- ▶ guter Rippenstand
- ▶ hohe Klebkraft
- ▶ sehr gut geeignet für Minergie-ECO



Anwendung

- ▶ für die Verklebung von Mosaik-, Stab-, Fertig- und Mehrschichtparkett, Massivholzparkettelementen, Hochkantlamellen und Holzpflaster sowie Laminatbelägen auf Untergründen wie Zement, Anhydrit und gespachtelten Oberflächen



GYSO-Tipp

Werfen Sie einen Blick ins Produkte-Zubehör für die Wahl der richtigen Spachtelmasse.



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 9248



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 9248

Technische Daten

Basis	Silanmodifizierte Polymere (SMP)	
Konsistenz	streichfähig, standfest	
Spezifisches Gewicht (g/cm ³)*	1.70	
Verarbeitungstemperatur	min. +18 °C	
Verarbeitungstemperatur Untergrund	min. +15 °C	
Lagertemperatur	Kühl und trocken lagern zwischen +5 °C bis +25 °C	
Reinigung	Für nicht ausgehärtetes Material: SOLVENT 250 und NIBOCLEAN PRO	
Offene Zeit (min.)*	30	+23 °C / 50 % RLF
EMICODE	EC 1 PLUS	
GISCODE	S 1 - S 6	

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe		Haltbarkeit (Tage)*
9248.1200.60	Kessel 17 kg, beige Palette 33 Kessel (561 kg)		beige	360

* siehe Datumsangabe