

GYSO-Bande à béton BB 610

Produit

Bande autocollante en feuille PVC souple, avec forte colle saturée.

Caractéristiques

Très bonne adhérence, également sur supports difficiles, résistante.

Domaines d'applications

Pour le collage de joints de coffrage pour béton et de plaques d'isolation thermique. Comme frein de vapeur et d'humidité, etc.

Application

Coller sur un support propre et sec. Bien presser ou rouler à l'aide d'un rouleau en caoutchouc dur.

Données techniques

Base	feuille PVC souple
Épaisseur	0,16 mm
Force d'adhérence sur acier	0,35 N/mm
Résistance à la déchirure	2,20 N/mm
Résistance à la température	- 5 °C à + 50 °C
Température d'application	+ 5 °C à + 40 °C

Conditionnement

En rouleaux de 33 m	Largeur 50 mm	Carton de 18 rouleaux
Couleur	jaune	
Conservation	12 mois dès la date de production (au frais et au sec)	

GYSO-Bande à béton BB 610

Remarques

Ce produit n'est destiné qu'à des utilisateurs expérimentés. Ces informations correspondent au stade actuel de la technique et doivent uniquement conseiller. Leur contenu est sans valeur juridique, et une prestation de garantie n'existe pas en cas d'application. Seule est valable, en tous les cas, la dernière édition de cette fiche technique.

La responsabilité de l'application et de l'observation des recommandations y relatives incombe exclusivement à l'utilisateur. En raison de la diversité des matériaux et des méthodes de travail, il faut procéder à ses propres essais avant l'utilisation. Conditionnées par l'avancée technologique et le perfectionnement technique, des modifications du produit peuvent survenir.