Clean-Maxx Booster

Produits techno-chimiques

Produit
Nettoyeur à haute performance pour carburant, à base moléculaire chimique, qui nettoie les injecteurs et le système d'alimentation et contribue ainsi à maintenir le rendement du moteur.

Caractéristiques
Amélioration des propriétés de fonctionnement, augmentation de la stabilité, protection préventive de l'usure, pour vannes d'entrée et d'injection, conduits d'aspiration, injecteurs, carburateurs, soupapes d'échappement, chambres de combustion. Réduit l'émission de gaz d'échappement et la consommation de carburant. Les éventuelles accumulations d'eau dans le carburant sont amalgamées grâce à l'exceptionnelle action émulsifiante de Clean-Maxx Booster et brûlées dans la chambre de combustion du moteur.

Application
Verser le flacon Clean-Maxx dans le réservoir de carburant avant de faire le plein.

Pour obtenir un résultat plus rapide (par ex. avant le contrôle technique d'un véhicule), verser Clean-Maxx Booster dans un récipient, mélanger avec du carburant et faire absorber directement par les injecteurs.

En prévention, une utilisation régulière de 50 ml est recommandée avant chaque plein.

Attention
En principe, il faut vérifier l'application technique de ce produit avant son utilisation. Toute responsabilité pour d'éventuels dommages est exclue en cas d'utilisation inappropriée.

Conditionnement

Emballage	flacon de 250 ml estagnon de 30 l	carton de 30 flacons
Couleur	jaune-brun	
Conservation	24 mois dès la date de production (au frais et au sec)	

Mise en garde
Contient des solvants. Observer les indications figurant sur l'emballage et dans la feuille de données de sécurité.

Remarques
Ce produit n'est destiné qu'à des utilisateurs expérimentés. Ces informations correspondent au stade actuel de la technique et doivent uniquement conseiller. Leur contenu est sans valeur juridique, et une prestation de garantie n'existe pas en cas d'application. Seule est valable, en tous les cas, la dernière édition de cette fiche technique.
La responsabilité de l'application et de l'observation des recommandations y relatives incombe exclusivement à l'utilisateur. En raison de la diversité des matériaux et des méthodes de travail, il faut procéder à ses propres essais avant l'utilisation. Conditionnées par l'avancée technologique et le perfectionnement technique, des modifications du produit peuvent survenir.

GYSO SA | CH-1023 Crissier
Chemin du Closalet 20
Tél. +41 21 637 70 90
crissier@gyso.ch
www.gyso.ch

GYSO AG | CH-8302 Kloten