

Konstruvit original

Produit

Colle blanche pour le ménage, l'école et le bricolage.

Domaines d'application

Colle tous les matériaux de bricolage usuels tels que papier, carton, bois, cuir, textiles, feutre, liège, etc. entre eux ou en diverses combinaisons.

Caractéristiques spéciales : sans solvants, colle d'écolier et de bricolage extraforte, collage transparente, ne goutte pas, application propre

Application

Humidité du bois	6 % à 12 %
Traitement préalable des surfaces à encoller	les surfaces à coller doivent être planes, propres, exemptes de poussière et de graisse
Procédure	appliquer la colle sur les surfaces à coller, étirer en couche mince et uniforme. Assembler et laisser sécher.
Type d'application	sur une face, sur les deux pour les bois durs et les assemblages tenons-mortaises
Force de pression minimale	0,25 N/mm ² (2,5 kg/cm ²)
Temps de pression	min. 10 minutes à +20 °C 6 – 10 minutes à +35 °C
Travaux ultérieurs	après 1 à 10 h selon la construction et les conditions de travail
Changement de couleur	les bois riches en tanin peuvent devenir foncés en cas de contact avec du fer
Nettoyage	à l'eau tiède tant que la colle n'a pas pris

Données techniques

Base	dispersion d'acétate de polyvinyle (PVAc)
Consistance	liquide
Couleur	blanc
Viscosité	env. 7 000 mPa s (Brookfield +23 °C/ 20 tpm)
pH	env. 5
Teneur en corps solides	env. 35 %
Masse volumique	1,06 g/cm ³
Temps ouvert	jusqu'à 8 minutes
Temps d'attente total	jusqu'à 20 minutes
Consommation	env. 120 à 200 g/m ²
Diminution de volume	< 5 %
Température d'application	+ 10 °C bis + 30 °C
Résistance à l'eau	EN 204-D2
Conditions de test	Toutes les données sur la colle se basent sur des tests effectués à +23 °C, humidité relative de l'air 50 % et humidité du bois 10 – 12 % après un temps de durcissement de 7 jours

Konstruvit original

Conditionnement

Emballage	carton de	réceptier de
	20	flacons de 50 g
	12	flacons de 100 g
	12	flacons de 100 g avec capuchon tournant
	12	flacons de 200 g
	12	flacons de 750 g
		bidon de 5 kg

Conservation observer la date de consommation imprimée sur l'emballage (au frais et au sec)

Mise en garde

Vous trouverez toutes les informations à propos de la sécurité et de l'élimination de ce produit dans la fiche de données de sécurité.

Stockage

Dans les récipients d'origine bien fermés, dans un endroit sec, entre +15 °C et +25 °C. Protéger du gel. Remuer avant l'emploi. Observer la date limite d'utilisation imprimée sur l'emballage.

Remarque

Ce produit n'est destiné qu'à des utilisateurs expérimentés. Ces informations correspondent au stade actuel de la technique et doivent uniquement conseiller. Leur contenu est sans valeur juridique, et une prestation de garantie n'existe pas en cas d'application. Seule est valable, en tous les cas, la dernière édition de cette fiche technique.

La responsabilité de l'application et de l'observation des recommandations y relatives incombe exclusivement à l'utilisateur. En raison de la diversité des matériaux et des méthodes de travail, il faut procéder à ses propres essais avant l'utilisation. Conditionnées par l'avancée technologique et le perfectionnement technique, des modifications du produit peuvent survenir.