



Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR


No groupe 1085

Miracol 6274

Colle à dispersion pour la construction de fenêtres

Caractéristiques

- ▶ répond aux directives FFF-FKS-EMPA 08.03/2013 pour les assemblages d'angles, avec Miracol durcisseur 9504 pour lamellé-collé et aboutage
- ▶ convient pour haute fréquence
- ▶ résistance à l'eau D3 / D4



Application

- ▶ éléments de fenêtres et de façades protégés
- ▶ collages en général dans l'industrie du bois avec fortes contraintes d'humidité



Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR

No groupe 1085

Spécifications techniques

Base	dispersion d'acétate de polyvinyle (PVAc)	
Consistance	liquide	
Viscosité (mPa*s)*	2500	Brookfield
Durcisseur	9504 pour D4	
Teneur en corps solides*	46 %	
Dilution	à l'eau	
Valeur pH*	3	
Température de stockage (T)	+15 °C à +25 °C	
Température d'application	+10 °C à +30 °C	
Temps ouvert (min)*	8	
Force de pression recommandée	au minimum 0,25 N/mm ² (2,5 kg/cm ²)	
Résistance à la chaleur	>7 N/mm ²	EN 14257 WATT 91
Résistance à l'eau	D3	EN 204-D3

* Il s'agit ici d'une valeur approximative

Articles

No art.	Dimension	Couleur	Prix
1085.6274.19	IBC, container 650 kg		CHF 6.50 Prix par kg