

Vermipan

Domaines d'application

Vermipan® est fabriqué à partir du minéral naturel appelé vermiculite. Sans ciment ni composés plâtrés, ce panneau de protection incendie est très facile à appliquer.

Mode d'emploi

Utilisation	Produit													
	Mirapur 9110	Mirapur 9130	Mirapur 9160	Mirapur 9500	Mirapur 9512	Mirapur 9514	Mirapur 9515	Mirapur 9520	Miracol 6360	Miracol 8F1	Placol 4507	Miratherm 5107/5108/5109	Miratherm 5187/5188	Miratherm 5110/5115/5120/5125
Vermipan revêtu de Vermipan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Vermipan revêtu de HPL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Vermipan revêtu de placage									✓	✓	✓			
Vermipan revêtu d'aluminium brut														
Collages de chants ABS et PVC												✓	✓	✓
Collages de chants plaqués									✓	✓		✓	✓	✓
Collages de chants en bois massif	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Temps ouvert 5 minutes				✓										
Temps ouvert 10 minutes	✓				✓				✓	✓				
Temps ouvert 20 minutes						✓								
Temps ouvert 25 minutes							✓				✓			
Temps ouvert 30 minutes		✓												
Temps ouvert 60 minutes			✓					✓						
Temps de pression doublé	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Temps de stockage ultérieur doublé	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Les données d'application des colles sont mentionnées dans nos fiches techniques.

Mode d'emploi

Surfaces de collage Primer 4345	Les surfaces de collage doivent être planes, propres, exemptes de poussière, huile et graisse. Traiter les chants au préalable avec Miratherm Primer 4345. Le primer ne doit pas sécher sur des surfaces visibles.
Sperrag jago SA Vermipan	Respecter en tous les cas les fiches techniques et les prescriptions de Sperrag jago SA Vermipan.
Sperrag jago SA Vermipan	Fiche technique de 04.19

Recommandations sur les colles

Vermipan

Remarques

Ces informations correspondent au stade actuel de la technique et doivent uniquement conseiller. Leur contenu est sans valeur juridique, et une prestation de garantie n'existe pas en cas d'application. Seule est valable, en tous les cas, la dernière édition de cette fiche technique.

La responsabilité de l'application et de l'observation des recommandations y relatives incombe exclusivement à l'utilisateur. En raison de la diversité des matériaux et des méthodes de travail, il faut procéder à ses propres essais avant l'utilisation. Conditionnées par l'avancée technologique et le perfectionnement technique, des modifications du produit peuvent survenir.

Ce produit n'est destiné qu'à des utilisateurs expérimentés.

GYSO SA | CH-1023 Crissier
Chemin du Cloalet 20
Tél. +41 21 637 70 90
crissier@gyso.ch
www.gyso.ch

GYSO AG | CH-8302 Kloten