



Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR


No groupe 9270

Contacoll

Colle de contact, durcit rapidement

Caractéristiques

- ▶ temps de ventilation très court
- ▶ excellente adhérence initiale
- ▶ très forte adhérence finale
- ▶ très grande résistance à la chaleur
- ▶ longue durée de conservation



Application

- ▶ pour le collage de matériaux dérivés du bois avec panneaux stratifiés, métal, verre, céramique, etc.
- ▶ pour la fixation d'encollages, le placage de chants, les arrondis et collages combinés de cuir, caoutchouc, feutre, liège et mousses, etc (à l'exception des mousses polystyrène comme le Styropor) en intérieur



Les pièces à coller peuvent être assemblées au plus tôt quand la colle n'adhère plus au doigt quand on le pose sur la surface (test du doigt).



Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR

No groupe 9270

Spécifications techniques

Base	polychloroprène
Consistance	facile à étendre, coulante
Poids spécifique (g/cm³)*	0.9
Température d'application	+15 °C à +20 °C
Nettoyage	Cleaner 2000
Temps de ventilation (min)*	10
Humidité du bois recommandée	8 - 12 %
Quantité de colle / Application de la colle	au pinceau / à la spatule
Consommation*	300 g/m ²
Force de pression recommandée	6 kg/cm ²
GISCODE	51

* Il s'agit ici d'une valeur approximative