



Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR


No groupe 1605

Flexbond 458

Colle de montage et de construction rapide à deux composants

Caractéristiques

- ▶ utilisation universelle
- ▶ durcissement extrêmement rapide
- ▶ très flexible
- ▶ large spectre d'adhérence
- ▶ convient pour garde-corps tout verre
- ▶ respecte les critères d'exclusion Minergie-ECO



Application

- ▶ pour collages égalisateurs de tension ainsi que pour constructions avec contraintes dynamiques
- ▶ pour le montage des matériaux les plus divers tels que bois et matériaux dérivés du bois, verre (avec protection UV), métaux comme aluminium brut/éloxé, inox, laiton ou cuivre
- ▶ pour la fixation ponctuelle de garde-corps tout verre avec une résistance à la poussée de max. 0,8 kN/m conformément à la justification statique 15-102 de l'Institut Suisse du verre dans le bâtiment (SIGAB)



Grâce à la possibilité d'application très rapide, ce produit est idéal pour la fabrication de panneaux recouvrant tout le battant de portes



Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR



No groupe 1605

Spécifications techniques

Base	polymère hybride à deux composants	
Consistance	pâteuse	
Rapport de mélange selon le volume	1:1	
Poids spécifique (g/cm ³)*	1.37	ISO 1183-1
Température d'application	+5 °C à +40 °C	
Temps ouvert (min)*	8	
Première mise en charge (min)	240	
Résistance à la température	-40 °C à +80 °C	
Dureté Shore A*	42	
Contrainte d'allongement à 100 % module de Young (N/mm ²)*	0.8	ISO 37, S3A
Extension à la rupture (%)*	300	
Résistance à la traction (N/mm ²)*	1.70	ISO 37, S3A
Classe de matériaux de construction	B2	
Classification eco-bau	eco base	

* Il s'agit ici d'une valeur approximative

Articles

No art.	Dimension	Couleur	Prix
1605.0760.20	cartouche 2 x 310 ml, noir carton 10 cartouches	 noir	CHF 39.50 Prix par cartouche
1605.0760.10	cartouche 2 x 310 ml, gris carton 10 cartouches	 gris	CHF 39.50 Prix par cartouche