



Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR


No groupe 5960

BLOCK H777 AQUA BLOCKER

Étanchéité liquide

Caractéristiques

- ▶ sans solvants, eau, bitume ni isocyanates
- ▶ résistant aux UV, aux intempéries et au vieillissement
- ▶ étanche à l'eau selon DIN 52123
- ▶ résistant à la pluie selon DIN 52461
- ▶ grandeur pratique des récipients



Application

- ▶ étanchéité du bâtiment dans le secteur sous-terrain
- ▶ étanchéité de raccords de fondations de portes, terrasses ou jardins d'hiver
- ▶ étanchéité complète des surfaces horizontales en pente
- ▶ pour le pontage de fissures
- ▶ non autorisé pour les applications classiques de résine liquide dans les toitures plates isolées



Respecter exactement les domaines et étapes d'application de la fiche technique.



Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR



No groupe 5960

Spécifications techniques

Base	polymère silane modifié	
Consistance	applicable au pinceau, pâteux	
Couleur	gris	
Poids spécifique (g/cm ³)*	1.50	
Température d'application de l'environnement	minimum +5 °C à +35 °C	
Temps de séchage entre deux couches*	8 h	
Épaisseur minimale de couche (mm)*	2	sèche
Consommation*	pour une application en deux fois env. 3.0 kg/m ² , comme fixation de plaques env. 0.4 kg/m ²	
Vitesse de durcissement à cœur (mm/24 h)*	3	20 °C / 50 % HRA
EMICODE	EC 1	

* Il s'agit ici d'une valeur approximative

Articles

No art.	Dimension	Couleur	Prix
5960.2500.10	2 sachets 7 kg, gris bidon 14 kg	 gris	CHF 16.90 Prix par kg
5960.0760.20	cartouche 290 ml, gris carton 12 cartouches	 gris	CHF 10.50 Prix par cartouche