



Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR


No groupe 6420

Pistolet Turbo

Mousse de collage PU extrêmement rapide

Caractéristiques

- ▶ imputrescible
- ▶ faible consommation
- ▶ adhérence immédiate
- ▶ sans expansion ultérieure
- ▶ application possible à basse température
- ▶ à très faible émission - EC1 PLUS



Application

- ▶ pour le collage de panneaux d'isolation en EPS, XPS ou PUR sur façades ventilées, ainsi que particulièrement adaptée pour le montage de panneaux d'isolation périphérique
- ▶ Pour le montage de panneaux de construction à sec en plaque de plâtre, plaque fibre-gypse, OSB, etc. ainsi que pour le montage de tablettes de fenêtres en bois, de marches dans la construction d'escaliers et d'éléments de décor en intérieur



Après l'application, laisser reposer la mousse pendant environ 1 à 2 minutes avant d'assembler les éléments pour les coller.



Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR


No groupe 6420

Spécifications techniques

Base	polyuréthane
Poids volumique*	17 kg/m ³
Température d'application de la boîte	+5 °C à +35 °C
Température d'application du support	0 °C à +35 °C
Hors collage (min)*	5
Temps ouvert (min)*	2
Peut être découpé (min)*	15
Durcissement à cœur (h)	24
Résistance à la température	-40 °C à +90 °C
Résistance au cisaillement et à la traction (N/mm ²)	2.2
EMICODE	EC 1 PLUS

* Il s'agit ici d'une valeur approximative

Articles

No art.	Dimension	Couleur	Prix
6420.1020.00	boîte 750 ml carton 12 boîtes	 beige	CHF 11.90 Prix par boîte