



Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR


No groupe 9184

SL C350 UNIVERSAL

Masse de ragréage, enrichie en résine synthétique

Caractéristiques

- ▶ autonivelante
- ▶ peut être étirée en couche mince
- ▶ à prise hydraulique
- ▶ remplit les exigences EC1 PLUS – à très faible émission



Application

- ▶ pour la préparation du support lors de travaux de pose de parquet ou revêtement de sol (couche d'au min. 2 mm)
- ▶ comme support pour constructions à sec flottantes et chapes en asphalte coulé (épaisseur 3 à 5 mm)



Pour une adhérence optimale sur le support, nous recommandons d'utiliser une couche de fond appropriée.



Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR

No groupe 9184

Spécifications techniques

Base	ciment enrichi de résine synthétique
Rapport de mélange selon poids	6,0 l eau pour 25 kg poudre
Température de stockage	Conserver au sec. Protéger de l'humidité.
Température d'application	entre +15 °C et +25 °C
EMICODE	EC 1 PLUS
GISCODE	ZP 1 - faible teneur en chromate selon EU-VO 1907/2006 (REACH)

* Il s'agit ici d'une valeur approximative

Articles

No art.	Dimension	Couleur	Prix
9184.1350.20	sac 25 kg palette 42 sacs (1 050 kg)	 gris	CHF 1.30 Prix par kg