



Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR

No groupe 3600

Roku Strip

Fortement expansive, à forte pression d'expansion

Caractéristiques

- ▶ excellent comportement au gel/dégel
- ▶ s'expande dans trois directions
- ▶ corps de mousse ferme
- ▶ très flexible



Application

- ▶ cloisonnement de portes coupe-feu (encadrements et battues)
- ▶ domaine de la protection incendie
- ▶ raccords d'éléments de faux-planchers



Découper la bande à la longueur exacte avec des ciseaux ; un cutter ne convient pas vraiment.



Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR




No groupe 3600

Spécifications techniques

Base	substances expansives, liants	
Début de la réaction (°C)	env. 160 °C	
Couleur	anthracite	
Force d'expansion (N/mm ²)	0.8	à 400 °C
Conductibilité thermique (λ)*	0.4 W/m*K	
Hauteur de la mousse sans charge	env. 37 fois l'épaisseur du matériau à 450 °C	
Hauteur de la mousse avec charge	env. 20 fois l'épaisseur du matériau à 450 °C	
Indice incendie	5.3	
Classe de matériaux de construction	B2	DIN 4102
Agrément AEA1	30342	
Certificat	ETA-10/0117	
Tests du système	EI 30	

* Il s'agit ici d'une valeur approximative

Articles

No art.	Dimension	Couleur	Prix
3600.3335.00	10 x 1,5 mm, SK, anthracite rouleau 12,5 m, carton 8 rlx	 anthracite	CHF 32.90 Prix par rouleau
3600.4320.00	15 x 1,5 mm, SK, anthracite rouleau 25 m, carton 5 rlx	 anthracite	CHF 93.80 Prix par rouleau
3600.5230.00	20 x 2,0 mm, SK, anthracite rouleau 25 m, carton 4 rlx	 anthracite	CHF 189.70 Prix par rouleau