



Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR


No groupe 4605

Flexoplan ESK

Bande de raccord intérieur pour fenêtres avec bande autocollante d'un côté

Caractéristiques

- ▶ surface non-tissée bien adhérente
- ▶ montage rapide
- ▶ avec bande autocollante d'un côté
- ▶ manipulation améliorée grâce au liner PE détachable



Application

- ▶ pour la transition et l'étanchéité à l'air de joints dans la construction de bâtiments et de façades, sur le côté chaud de la construction
- ▶ pour le recouvrement de raccords entre divers éléments de construction tels que cadres de fenêtres ou de portes en métal, caissons de stores, etc.
- ▶ particulièrement adapté, en combinaison avec GYSO-Fasaplan ESK, pour un échange optimal d'humidité, même sur les raccords compliqués et les grands interstices liés à la construction



Sur supports poreux et fortement absorbants, on peut améliorer l'adhérence, voire l'adhérence initiale par basse température, en appliquant au préalable le primer GYSO-Folibase PLUS.



Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR




No groupe 4605

Spécifications techniques

Base	caoutchouc-butyle avec non-tissé polyester (d'un côté)	
Classe de matériaux de construction	B2	DIN 4102-1
Épaisseur (mm)	0.30	
Grammage (g/m²)*	320	
Résistance à la déchirure longitudinale (N)	300	
Résistance à la déchirure transversale (N)	50	
Valeur Sd (m)*	45	
Résistance à la température	-40 °C à +100 °C	

* Il s'agit ici d'une valeur approximative

Articles

No art.	Dimension	Couleur	Prix
4605.7630.00	largeur 75 mm, gris rouleau 25 m	 gris	CHF 3.30 Prix par mètre
4605.7801.00	largeur 100 mm, gris rouleau 25 m	 gris	CHF 3.80 Prix par mètre
4605.8111.00	largeur 250 mm, gris rouleau 25 m	 gris	CHF 7.10 Prix par mètre