



Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR

No groupe 1655

Membracoll MS

Colle pour feuille MS-polymère, sans solvants

Caractéristiques

- ▶ large spectre d'adhérence
- ▶ long temps ouvert de 30 minutes
- ▶ bonne adhérence même sur supports rugueux



Application

- ▶ pour le collage étanche au vent et à la vapeur de bandes de raccord pour fenêtres, coupe-vent, etc.



Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR





No groupe 1655

Spécifications techniques

Base	MS-polymère	
Consistance	pâteuse, ferme	
Poids spécifique (g/cm ³)*	1.40	
Température d'application	+5 °C à +40 °C	
Formation de pellicule (min)*	30	
Vitesse de durcissement à cœur (mm/24 h)*	4	
Résistance à la température	-40 °C à +80 °C	
Dureté Shore A*	25	DIN 53505
Contrainte d'allongement à 100 % module de Young (N/mm ²)*	0.65	
Extension à la rupture (%)*	500	
Groupe de réaction au feu	RF3cr	

* Il s'agit ici d'une valeur approximative

Articles

No art.	Dimension	Couleur	Prix
1655.0760.20	cartouche 290 ml, gris carton 12 cartouches	 gris	CHF 6.20 Prix par cartouche
1655.0760.10	cartouche 290 ml, noir carton 12 cartouches	 noir	CHF 6.20 Prix par cartouche
1655.0970.20	sachet 600 ml, gris carton 12 sachets	 gris	CHF 10.30 Prix par sachet
1655.0970.10	sachet 600 ml, noir carton 12 sachets	 noir	CHF 10.30 Prix par sachet