



Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR

No groupe 3353

ND EPDM

Taquets d'étanchéité pour clous, pour toits en pente

Caractéristiques

- ▶ caoutchouc cellulaire-EPDM de haute qualité
- ▶ très bonne résistance aux UV
- ▶ étanchéité optimale des moyens de fixation entre contre-latte et sous-toiture
- ▶ autocollants
- ▶ livrés prêts au montage



Application

- ▶ dans le domaine des toits en pente, sur supports résistant à la pression, avec pente du toit < 20°
- ▶ utilisation selon la fiche technique

 **On peut utiliser les ND EPDM 80 x 78 x 10 mm sur tous les supports et avec toutes les pentes de toit.**



Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR





No groupe 3353

Spécifications techniques

Base	EPDM	
Colle	acrylate modifié	
Poids volumique*	140 kg/m ³	
Résistance à la température	-30 °C à +85 °C	
Résistance à la température à court terme	+95 °C	
Pente minimale du toit	20 °	
Dureté de compression comprimé à 25 % (N/cm ²)	4.5	ASTM D 1056
Absorption d'eau	1 %	
Dureté Shore 00*	45	
Extension à la rupture (%)*	180	ASTM D 412

* Il s'agit ici d'une valeur approximative

Articles

No art.	Dimension	Couleur	Prix
3353.4060.20	Taquets 40 x 60 x 4 mm, noir rouleau 500 pce, carton 8 rlx	 noir	CHF 49.00 Prix par rouleau
3353.6060.20	Taquets 60 x 60 x 4 mm, noir rouleau 330 pce, carton 8 rlx	 noir	CHF 49.50 Prix par rouleau
3353.8060.20	Taquets 80 x 60 x 4 mm, noir rouleau 250 pce, carton 8 rlx	 noir	CHF 52.10 Prix par rouleau
3353.8090.20	80 x 78 x 10 mm, noir rouleau 188 pce, carton 10 rlx	 noir	CHF 77.80 Prix par rouleau