



Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR

No groupe 2200

# Sil Primer 25

Primaire pour silicone, sur supports absorbants ou non

## Caractéristiques

- ▶ s'évapore rapidement
- ▶ utilisation universelle
- ▶ effet d'amélioration de l'adhérence
- ▶ pour toutes les masses d'étanchéité silicone GYSO



## Application

- ▶ améliore l'adhérence des masses d'étanchéité silicone sur acier brut, zingué ou laqué, aluminium, cuivre, inox, tôle de zinc, verre, divers synthétiques comme PVC, PES ou PUR, ainsi que béton, crépi, maçonnerie, brique, céramique, bois, etc.
- ▶ pour le traitement préalable des flancs du joint sur un des supports susmentionnés lors de l'application de masses d'étanchéité silicone



**Pour utilisation sur surface à faible énergie, prière de contacter notre service technique d'application.**



## Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR

No groupe 2200

## Spécifications techniques

<b>Base</b>	solvants avec additifs d'adhérence
<b>Consistance</b>	très fluide
<b>Poids spécifique (g/cm<sup>3</sup>)*</b>	0.73
<b>Température d'application</b>	+5 °C à +35 °C
<b>Temps de ventilation (min)*</b>	5
<b>Teneur en solvants*</b>	93 %
<b>Contenu en COV</b>	683 g/l

\* Il s'agit ici d'une valeur approximative

## Articles

No art.	Dimension	Couleur	Prix
2200.0730.00	boîte à pinceau 330 ml	<input type="checkbox"/> transparent	<b>CHF 19.00</b> Prix par bap
2200.1180.00	boîte 1 l, carton 5 boîtes	<input type="checkbox"/> transparent	<b>CHF 46.20</b> Prix par boîte