



CONTACT N525 MULTI

ADHÉSIF DE CONTACT APPLICABLE À LA RACLETTE

FICHE TECHNIQUE

AVANTAGES DU PRODUIT

- particulièrement facile à étaler
- d'usage universel

DOMAINES D'APPLICATION

Convient uniquement aux utilisateurs professionnels. La vente au grand public (consommateurs privés) est interdite conformément à l'annexe XVII du règlement REACH. CONTACT N525 MULTI est une colle polychloroprène largement résistante aux plastifiants, destinée à la pose de revêtements en PVC et CV, de revêtements en caoutchouc, de plinthes et profilés en PVC et caoutchouc, ainsi que de revêtements textiles à envers PVC.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit être conforme aux exigences de la norme DIN 18365 « Travaux de revêtement de sol » (ou aux normes applicables à la pose) et doit notamment être plat, sec en permanence, propre, sans fissures, résistant à la traction et à la compression. Il doit être préparé de manière appropriée pour être prêt à la pose. Égaliser les irrégularités à l'aide de mastics appropriés, résistants à l'eau.

Les chapes en asphalte coulé et autres supports sensibles aux solvants doivent toujours être recouverts d'une couche d'au moins 2 mm d'épaisseur. Les surfaces très absorbantes doivent être pré-enduites une fois avec CONTACT N525 MULTI. Laisser sécher complètement la couche d'apprêt. Avant le collage, nettoyer les baguettes et les profilés à l'aide d'un produit anti-adhérent et d'un agent de démoulage. Utiliser SOLVENT 300 à cet effet.

Le matériau à coller doit être sec. La teneur en humidité des matériaux à base de bois doit être comprise entre 8 et 12 %. Pour les collages dans l'aménagement intérieur sur du crépi, celui-ci doit être solide et exempt de peinture. Veuillez respecter les instructions du fabricant pour tous les matériaux.

APPLICATION

Bien mélanger la colle avant utilisation. Lorsqu'il est utilisé comme colle pour revêtements de sol, CONTACT N525 MULTI est appliqué à l'aide d'une spatule lisse ou à dents fines sur les deux faces du support préparé et au dos du revêtement. Laisser sécher les couches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de colle qui colle aux doigts lorsque l'on



tapote la surface (test du doigt). Le revêtement est ensuite posé avec précision – il n'est plus possible de le déplacer par la suite – et frotté vigoureusement sur toute la surface.

Les couches de colle séchées restent suffisamment adhésives pendant environ 1 heure. Cependant, cette durée varie fortement en fonction du revêtement, de la nature du support et des conditions climatiques.

Pour les plinthes et les profilés, appliquer CONTACT N525 MULTI à l'aide d'un pinceau. Procéder de la même manière pour le reste. Respecter les consignes du fabricant du revêtement et des matériaux.

PROTECTION DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT

Veuillez respecter les avertissements et les consignes de sécurité figurant sur les emballages et dans les fiches de données de sécurité.

ÉLIMINATION

Récupérer si possible les restes de produit et les réutiliser. Ne pas rejeter à l'égout, dans les cours d'eau ou dans la nature. Les récipients en plastique vidés, grattés ou ne gouttant pas sont recyclables (Universal Packaging GmbH). Les emballages avec un contenu résiduel ainsi que les restes de produits collectés sont des déchets spéciaux. Les emballages dont le contenu résiduel a durci sont des déchets de chantier/déchets ménagers.

STOCKAGE

Conserver dans un endroit frais et sec. Se conserve 12 mois.

CONDITIONNEMENT

Code : 30615916 4,5 kg

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Base	Polychloroprène, dissous dans un solvant
Couleur	beige
Consistance	prêt à peindre
Densité	0,9 g/cm ³
Conditions d'application	Température du support au moins +15°C; température de l'air au moins +18 °C. Pas plus de 75 % d'humidité relative de l'air.
Application	TKB-Forme dentaire A 4 Pour le collage de baguettes et de profilés : application au pinceau
Consommation	env. 300 g/m ² avec revêtement double face
Adapté à la charge des sièges à roulettes (roulettes selon DIN EN 12529)	Oui
Adapté pour chauffage au sol	Oui – respecter les consignes et normes en vigueur.
Classe de danger selon VbF	A 1
GefStoffV, VbF, GGVS/ADR	« Facilement inflammable », « Dangereux pour l'environnement », « Irritant ». Respecter les consignes figurant dans la fiche de données de sécurité et sur les récipients.
Solutions et produits nettoyants	Diluant
Giscode	S1 – à forte teneur en solvants, sans aromatiques ni méthanol



Par ces remarques, nous voulons vous conseiller au mieux de nos connaissances, sur la base de nos tests et de notre expérience. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir le résultat de la transformation dans des cas individuels en raison du grand nombre d'utilisations possibles et des conditions de stockage et de transformation de nos produits qui échappent à notre contrôle. Effectuez vos propres tests. De légères décolorations sont possibles pour les mastics exposés aux UV. Faibles variations de couleurs entre les lots, en fonction de la technique de production. Aucune garantie ne saurait être donnée quant à la fidélité absolue des couleurs. Pour un même objet, utilisez des produits d'un même numéro de lot. Notre service de conseil technique est à votre disposition.

La parution de cette fiche technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

Édition: 10/25

Bostik GmbH

Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+ 49 (0) 5425 801-0

GYSO SA

Chemin de Closalet 20 · CH-1023 Crissier
Tel.: +41 (0) 21 637 70 90
E-mail: crissier@gyso.ch
www.gyso.ch

